

全钢中央实验台，实验室边台，厂家

产品名称	全钢中央实验台，实验室边台，厂家
公司名称	菏泽市天儀实验设备有限公司
价格	2400.00/米
规格参数	品牌:天儀
公司地址	菏泽开发区黄河东路2456号
联系电话	0530-5379899 13805300764

产品详情

实验台

1.1、台面：采用具有防酸、防碱、耐腐蚀性能的国产优质12.7mm厚实芯理化板台面。边缘加厚至25.4mm，耐强酸、耐强碱性，抗强冲击，无毒，不变形，硬度高，不易损坏，经久耐用。

1.2、主框架、架边、前后梁：采用上海宝钢60mm*40mm*1.2mm矩形钢管焊接而成，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊。磷化后做环氧树脂 EOPXY 粉末静电涂喷，满缝焊接而成，连接处一体成型，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，承重性能好，架颜色为蓝色，其余为灰白色；3.2.3 底柜托梁：采用上海宝钢30*50*1.2mm矩形钢管焊接而成，表面经环氧树脂 EOPXY 粉末静电涂喷，耐腐蚀。

1.3、柜体：采用18mm厚山东林盾E1级优质双面粘压环保型三聚氢氨板；所有截面采用封边机以2mm优质PVC封边条封边，粘胶性好，外形美观、经久耐用。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，在实验室酸碱环境长期使用不会生锈。

1.4、门、抽屉面板：采用18mm厚山东林盾E1级优质双面粘压环保型三聚氢氨板；所有截面采用封边机以2mm优质PVC封边条封边，粘胶性好，外形美观、经久耐用。

1.5、背板：采用16mm厚山东林盾E1级优质双面粘压环保型三聚氢氨板；所有截面采用封边机以1mm优质PVC封边条封边，粘胶性好，外形美观、经久耐用。后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。

1.6、铰链：采用“菊花牌”实验室专用 175°合金铰链，承重，经久耐用，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准，使用寿命达10万次；

1.7、滑轨：采用东泰“DTC”三节消音滚珠导轨，达到国家家具质量监督检验中心 GB/T2454-99 标准，耐腐蚀，承重，经久耐用，承重30kg以上，开合次数达10万次以上；

1.8、拉手：采用优质高强度塑料线型一字内藏式拉手。表面经环氧树脂粉末喷涂处理，拉手两端用一次成型工程塑料堵头封头，美观大方。

1.9、地脚：采用不锈钢与高强尼龙组合一体的可调地脚，具防滑减震，高低可调功能。（可调平衡高度30mm-50mm）。可消音，减少震动。

造成的影响。具有防滑、减震、高低调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。