

# 埋地电缆套管 内外涂塑电缆套管

产品名称	埋地电缆套管 内外涂塑电缆套管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:齐全
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

## 产品详情

埋地电缆套管 内外 涂塑电缆套管

青龙山牌埋地电缆套管： 咨询/销售热线13901571405 QQ：382090924

基管 直缝焊管

口径范围 DN80—DN300 一端扩喇叭口后涂装

长度 6m

前处理 化学浸槽法、物理喷砂法

涂层品种 内涂高密度聚乙烯粉末

涂层厚度 内涂层单边 0.5mm以上

随着电力事业的发展，线缆入地在城市电网建设和改造中得到大规模的推广，使得电缆保护管得到了越来越广泛的应用，电缆保护管的使用可以避免电缆之间的相互影响以及地下其他管线对电缆的影响。大大减少了因外力破坏引起的电缆故障，延长了电缆的使用寿命。

### 埋地电缆套管

是将清除毛刺和内焊筋的钢管采用流动工艺将聚乙烯粉末均匀牢固的涂敷在钢管的内外表面上，克服了普通钢管不耐腐蚀的缺点，极大的提高了钢管的防腐抗蚀能力，耐酸碱盐，常温下无溶剂。内外表面光

滑，摩擦系数小，有利于电缆穿装。具有优良的机械性能和良好的电气绝缘性，附着力强，耐热、耐火、散热性能好。同时具有钢管和塑料管的双重优点。综合性价比较高，适合于浅埋过路、过桥、外露、腐蚀严重、防火、电气干扰严重、超重荷载等要求的情况下使用。

## 一、内外涂塑电缆管标准

钢管参照国家标准：GB/T3091-2001 涂塑复合钢管行业标准：CJ/T120-2008

衬塑复合钢管行业标准：CJ/T136-2007；热导率：65 W/（m.K）；线膨胀系数：65 1/K

## 二、埋地电缆套管市场报价

规格/壁厚（mm）

内外涂塑电缆套管（元/米）

（3寸）DN80×4.0	85.95
（4寸）DN100×4.0	103.43
（6寸）DN150×4.5	156.99
（8寸）DN200×5.0	202.31

因最近钢管价格有波动，按当天报价为准。其他壁厚管材价格请来电详谈。

注：以上价格含税，不含运费。

常州市吉美管业，内外涂塑电缆套管厂家直销！