

# 京邦代表话简单元K-4930B

产品名称	京邦代表话简单元K-4930B
公司名称	广州市京邦电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:KING-BANG 型号:K-4930B
公司地址	广州市番禺区兴南大道701号（京邦集团）
联系电话	020-37153630 13826459221

## 产品详情

产品描述: 是一款台式代表单元，操作简单，具有权限按键与发言按键，与会者只需要轻按发言键便可以发言，内置扬声器及耳机插口，音质清晰，具有音量调节旋钮采用专业的DSP处理设计，使发言者声音清晰透彻。

功能特点：采用Ittiam公司32位Cortex-M4音频处理器；  
内置600MHz的DSP处理芯片，可处理大容量数据；采用专利的差分信号传输技术，无干扰 4片24bit DSP并行处理,动态范围116dB,信噪比112dB；  
采用24bit/192KHz的顶级ADC芯片AK5392，动态范围及信噪比达到CD音质；  
后级采用美国发烧级运放OPA2134组成非平衡、平衡转化及缓冲放大；  
支持无缝集成CMMAW技术和CCSEB电源管理技术；集发言功能、投票表决功能于一体  
配置主机最多可连接150台会议单元，添加扩展模块最多可连接5100台会议单元  
单元具有内置平板扬声器及耳机插口，音质清晰，具有音量调节旋钮  
可插拔式高指向性话筒并带有发言环形指示灯（红色）  
具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭，防止声音回输  
单元自带2米专用连线，线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰  
自带耳机接口，并可自由调节音量 自带键盘接口，支持投票表决、打分功能  
"手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护

技术参数：电源：主机网络供电（+24V）单元接口：DCN专用接口 功率消耗：3W  
耳机输出：9dBu，8 - 32Ω，3.5mm微型插座 扬声器功率：2W 传声器类型：高指向性柱极式  
指向特性：心型 信噪比(S/N)：> 80dB 串扰衰减：> 80dB 失真：< 0.10% 频率响应：60 - 12kHz  
等效噪声：20dB SPL 最大SPL：105dB（3%门限）灵敏度：-22dBv/Pa 尺寸(mm)：247L x 155W x 60H  
重量：0.8kg 颜色：灰色(PH 10711)