

氟碳、聚酯铝卷/铝板 彩色铝卷

产品名称	氟碳、聚酯铝卷/铝板 彩色铝卷
公司名称	济南朝阳铝业有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:彩色铝卷 材质:1060、3003、5052 产地:济南平阴
公司地址	山东省济南市平阴县济西工业园区
联系电话	0531-87866366 13345121996

产品详情

种类	彩色铝卷	材质	1060、3003、5052
产地	济南平阴	规格	0.2毫米 (mm)

济南朝阳铝业有限公司专业生产加工：铝板合金铝板模具铝板标牌铝板电缆桥架专用铝板幕墙专用合金铝板冲孔铝板/铝卷合金铝卷保温铝卷防锈合金铝卷/铝箔家用铝箔食品铝箔空调箔电子铝箔/铝线铝杆铝丝电缆用铝线/彩涂铝板彩涂铝卷聚酯彩涂铝板铝卷氟碳彩涂铝板铝卷/铝皮保温铝皮各种型号保温铝瓦/铝带变压器铝带铝塑管用铝带空调散热器铝带中空玻璃条铝带电容器铝带电缆包覆铝带/花纹铝板五条筋花纹铝板指针型花纹铝板桔皮纹花纹铝板菱形花纹铝板扁豆型花纹铝板半圆球花纹铝板钻石纹花纹铝板。

产品广泛应用于建筑、高铁、包装、空调、冰箱，太阳能、化妆品等行业，还可应用于电厂、化工石化厂防腐保温用等。产品出口美洲，非洲及东南亚各国，畅销江苏、浙江、上海、杭州、武汉、山东、东北等省市全国180余家大中型企业。

主要设备有：铸轧机、热轧机、冷轧机、箔轧机、拉弯校直清洗机、分切机和厚薄剪等。年供应能力10万吨。

产品如下：

一.铝板: (冷轧热轧)

材质1系3系5系6系7系8系模具铝板

厚度 0.1mm---260mm

宽度 800mm----1900mm

二.铝卷: (冷轧热轧)

材质1系3系5系6系7系8系

厚度 0.10mm----10mm

宽度 800mm----1900mm

1.防腐保温专用板卷

材质 3003 If21 3a21厚度0.3-5.0mm宽度1000-1900mm

2.防腐保温用铝瓦

厚度：0.3—1.5mm，

材质：1060 3003 3004 3a21

铝瓦型号：（1）yx35-125-750（v125型）铝瓦；（2）yx25-205-820型铝瓦；（3）yx23-210-840型铝瓦；（4）yx14-65-850(弧形)铝瓦；（5）yx12-100-880型铝瓦；（6）yx15-225-900铝瓦

三.铝带. (冷轧热轧)

1.变压器专用铝带材质1060 0厚度0.3-4.0mm，

2.铝塑复合管用铝带材,材质8011 o厚度0.16-0.3mm，

3.电缆包覆用铝箔,材质8011 o 1060 o厚度0.12 ~ 0.20 mm，

四.铝箔：

1.家用箔材质8011 0厚度0.009—0.02mm，

2.食品软包装箔：材质8011 1235 1145，厚度0.009—0.023mm，

3.空调箔：8011 3003 1100厚度0.07—0.25mm

4.亲水铝箔 8011 1235 3003

五.花纹铝板:

1.经典橘皮纹，变异橘皮纹，厚度0.01-3.0宽度800-1226mm

2.半圆球，厚度0.1-1.0宽度800-1220mm

3.大小菱形纹，厚度0.1-2.0宽度800-1220mm

4.五条筋.指南针型厚度0.9-8.0宽度800-1220mm

六．彩涂铝板，彩涂铝卷

1. 聚酯喷涂，氟碳喷涂的各种颜色的彩涂铝卷铝板，厚度0.024-4.0mm，宽度1700mm以内，可覆蓝色保护膜。

2. 压花彩涂铝卷主要有桔皮纹，菱形，钻石纹，豆纹，三星等各种花型。

以上材质1系3系5系6系7系8系。

七. 铝棒材:1060、2a12、3a21、5a02、6061、6063

直径6-155

八. 铝管材 1060、2a12、3003、3a21、5a02、5052、6063、6061、6a02

挤压无缝圆管（扁管、方管、椭圆管、口琴管）

外径范围: 20mm ~ 250mm

壁厚范围:3mm ~ 20mm

九、铝锭、铝杆、铝线

内贸一部：0531- 87866366

13954193210 qq:309426440

内贸二部：0531-87866700

15589919200 qq:1500809213

外贸部：86- 0531-87645600

13176671528 msn.monkey1528@hotmail.com

传真：86 0531 87866177

网址：www.zhyly.com

邮箱：zhaoyangal@126.com

公司主营产品：铝板合金铝板模具铝板标牌铝板电缆桥架专用铝板幕墙专用合金铝板冲孔铝板/铝卷合金铝卷保温铝卷防锈合金铝卷/铝箔家用铝箔食品铝箔空调箔电子铝箔/铝线铝杆铝丝电缆用铝线/彩涂铝板彩涂铝卷聚酯彩涂铝板铝卷氟碳彩涂铝板铝卷/铝皮保温铝皮各种型号保温铝瓦/铝带变压器铝带铝塑管用铝带空调散热器铝带中空玻璃条铝带电容器铝带电缆包覆铝带/花纹铝板五条筋花纹铝板指针型花纹铝板桔皮纹花纹铝板菱形花纹铝板扁豆型花纹铝板半圆球花纹铝板钻石纹花纹铝板

电话：0531 87866366 87866700

传真：0531 87866177

销售部：辛经理13954193210孙经理13176671528华经理15589919200

网址：www.zhyly.com

邮箱：zhaoyangal@126.com

qq: 309426440

产品包括氟碳涂层铝卷（板）、聚酯涂层铝卷（板）；可剥漆涂层铝卷（板）；纳米抗脏自洁涂层铝卷（板）；高抗刮涂层铝卷（板）；涂层压花涂层铝卷（板）等，可生产各种规格、合金涂层（彩）铝卷，如1100、3003、3004、3005、3105、5182、5005等，涂层厚度0.07mm-2.0mm；最大宽度1600mm，最小宽度30mm，另可分片、压花、分条加工

木架+防潮剂+防潮纸+纤维板+精细包装=防水整体包装

出口立式包装

铝皮亦称铝卷，多用于电厂化工厂炼油厂管道罐体保温之用。

厚度一般0.4-1.2mm厚度，

宽度一般1000 1200mm宽度，

材质：1060 3003 3a21

冲孔铝板产品介绍：

材质：1060 3003 3004 5005 5052

厚度范围：0.1-10mm

宽度范围：500-1900mm

孔径范围：0.1-30mm

我公司专业生产氟碳铝单板,铝天花,异型铝板,双曲面铝板,特殊造型铝板.铝单板、铝蜂窝板是采用优质铝卷，表面进行化成处理后，金属色系进行底漆、面漆或加上透明漆三层涂布，涂布面漆彩用国际最优质的含70%氟碳涂料。氟碳板表面色泽能在紫外线的照射下保持长时期不变色。铝塑板、铝单板、铝蜂窝板的应用：可用作于建筑幕墙、内/外墙装饰、隔墙、吊顶、包柱、广告标志牌、车船吊顶、高速公路隔音屏、隔断、家具、文件夹等等。铝塑板：产品特性：1.超耐候性以hylr5000或kynar500为基料的pvdf涂层

在耐腐蚀、耐污染、耐候性方面有独特的优势，无论在炎热的阳光下或严寒的风雪中都无损漂亮的外观。2.超高剥离强度采用了最先进的美国杜邦工艺和原料，将铝塑复合板关键的技术指标--剥离强度，提高到了极佳状态，超过国家标准50%以上，居国内领先水平。同时使铝塑复合板的平整度相应提高。3.耐冲击性铝塑板经过高温复合，采用杜邦高分子膜、华阳台阳油漆、西南铝，耐冲击性强、韧性高、弯折不损面漆，在风沙气候较为常见的地区也不会出现因风沙而造成的破损情形。4.涂层均匀、色彩多样我公司进口了化成和涂装线，自己控制所有的流程，有稳定的质量体系，铝卷经过化成处理及皮膜技术的应用，使涂层与金属间附着力更佳，色泽均一，颜色多样，用户选择空间大。5.材质轻、易加工铝塑板每平方米重量在3.5-5.6kg之间，可减轻震灾的危害，且易于搬运，其优越的简便、快捷施工性可配合设计人员做出各种造型，降低了施工成本。6.易保养自洁性好，即使在污染较为严重的部分地区，也只需用中性清洗剂清洁即可，清洗后使板材恢复如新。专业生产,销售优质的铝塑板.专业提供氟碳,酯聚各种型号,长度的铝塑板供货规格:宽度：标准：1220mm（1250mm 1500mm /1550mm）
长度：标准：2440mm或根据用户定制氟碳铝单板特性：一、铝单板的构造与材料 我公司生产的铝单板主要由面板、加强筋和角码等部件组成，在面板背面采用螺栓将加强筋与面板连接成一个牢固的整体，从而保证了其平整度和强度。基板厚度有2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm等各种规格，成型工件最大尺寸可达7500mm*1500mm*3000mm(l*w*h)为保证产品质量，本公司对原材料的选用均按国际和国家相应标准进行检验，氟碳涂料采用美国ppg、美国威士伯、荷兰阿克苏、韩国kcc等知名品牌涂料，使产品质量稳定可靠，品质卓著。二、铝单板的特点 色彩多，可以满足现代建筑物需要的各种颜色要求。 造型众多，装饰性强。 自重轻、强度高、安装施工快捷便利。 氟碳聚合物涂料主要成份是kynar 500的氟碳树脂，此种氟碳树脂拥有耐久性结合力并且分子结构最稳定的，由此决定经氟碳喷涂处理的产品均能长期抵抗风、雨、工业废气、酸雨等侵蚀，能够承受恶劣天气环境，而且不会变色、褪色、剥落、爆裂、粉化等，使用年限超过二十年。 防雷性：可作为电的良导体，通过建筑接地系统把雷击巨大的电流迅速输送至地下。 环境保护：有较强的低污染性，其表面上很难附着污染物，能长期保持光洁，易于保养及清洗。

模具铝板

模具铝板与模具钢相比，具有显著的优点：

- 1.重量轻。由于其密度只有一般模具钢的36%，故运动惯性比较低，在生产过程中加，减速度均比较容易，能减低机器及模具的损耗。
- 2.机械加工容易及尺寸稳定性高。其切削速度比一般模具钢快6倍以上，故大量减低模具加工时间，令模具可更快进行生产。
- 3.卓越的热传导率。其热传导率比一般模具钢高，故可节省模具在生产时的冷切时间50%，从而提高模具的生产效率。所以alumold在注塑模、吹塑模、低压模、橡胶模等不同模具行业80%的产品中有广泛应用。随着市场的发展，目前在欧美市场超硬铝已替代钢做模

特点：1.高强度可热处理合金。2.良好机械性能。3.可使用性好。4.易于加工，耐磨性好。
5.抗腐蚀性能、抗氧化性好。7075铝板主要用途：航空固定装置，卡车，塔式建筑，船，管道及其他需要强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如：飞机零部件、齿轮和轴、熔丝零件、仪表轴和齿轮、导弹零件跳进阀零件、涡轮、钥匙、飞机、航空及国防应用

超硬铝合金硬度,密度及机械性能

用铝合金制造的模具具有一下特点：

- 1、材质均匀性好：热处理技术卓越，产品在300 厚度（直径）以下，强度、硬度基本保持一致；
- 2、表面精度高，减少材料的浪费
- 3、加工性能好：将化学成分、强度及硬度的偏差降至最小，加工中杜绝‘粘刀’、‘崩刀’现象；
- 4、高速机加工，几乎不变形：完美的预拉伸（t651）工艺处理，彻底消除内应力，在加工和受力时不易翘曲、开裂及变形；
- 5、材质致密性好：独有的晶粒细化工艺保证，绝无沙孔、横纹、气泡及杂质；
- 6、抗高温：在400 工作环境下不会发生永久变形；

模具专用铝合金的牌号：hokotol、giantal、weldural、7075t651、7475、7050、2024、6061等。

地铁铝板高铁铝板5754铝板高铁铝型材地铁铝板高铁铝板5754铝板高铁铝型材 一、5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点，是al - mg系合金中的典型合金。在国外，不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业（轿车车门、模具、密封件）、制罐工业所用的主要材料。二、5754铝板的应用范围 5754铝板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。三、5754铝板的化学成份

硅si：0.40；铜cu：0.10；镁mg：2.6~3.6；锌zn：0.2；锰mn：0.50；铬cr：0.30；铁fe：0.40；铝al：余量。单个：0.05。四、5754铝板的力学性能 抗拉强度 b (mpa)：165~265