

饭店油烟净化机械、低排高效油烟净化机械安装工程

产品名称	饭店油烟净化机械、低排高效油烟净化机械安装工程
公司名称	济南九发环保科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:油烟净化设备厂家 型号:HYY-WF 处理能力:6000风量
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-86941561 18105416081

产品详情

双十一您购买了油烟净化机械了吗？如需了解产品请和我们联系。面对油烟污染现象我给大家举个实例。小区内油烟污染眼可见，鼻可闻，到处存在脏乱差现象。近半个月，又有两家餐饮业继续装修开业，污染问题越演越烈。“既然环保审批中明确规定，本小区店面不能开设餐饮和娱乐业，就应该立马采取行之有效的措施，给予取缔。”

饭店油烟净化机械对油烟的净化效率很高，净化后的气体能到国家要求的标准。很多用户在购买饭店油烟净化机械的时候只关心价格，忽略了产品型号对于处理效果的影响，最终也只会适得其反，所以说，购买饭店油烟净化机械，在选型时也是很重要的。现在，我来做简单介绍。

饭店油烟净化机械工作原理：

灶头油烟经过油网及排风管道，由进风口被导流板再经过金属过滤网油烟被阻挡均分流进入电场极板，在静电高压电场作用下，油烟颗粒被荷电，带荷电油粒，通过静电高压电场时向收集电极板聚集，从油烟气中被分离，微小的油气微粒在自身重力作用下附到集体的油盘上通过排油阀门排出
四 产品型号：
各种型号，处理风量（m³/h）：各种风量. 净化效果： 98%

饭店油烟净化机械的特点：1、净化率高，可达98%以上。2、拆装简单、易清洗。3、安装方便，可安装在地面、墙上，并且室内室外均可以。4、环保认证，资质深厚。

饭店油烟净化机械适用范围：饭店、厨房、食堂、饭馆、酒店以及学校、机关、工厂等场所；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、电镀厂、淬火炉、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。

饭店油烟净化机械主要技术参数：

输入电源：电压使用220V/50HZ

高压：12000v

低压：6000v

极板板厚：1-2mm

极板材质：AL1060合金铝

集尘区正负极板间距：6mm

净化单元组成：两段式电场

饭店油烟净化机械性能特点：

高效：高效捕集不同粒径的油烟粒子，设备能效比高。

灵活：模块化净化单元可根据净化处理风量灵活组合。

安全：高压电源设有软件保护控制，产生引弧时电源处于保护状态，设备运行安全、无火灾隐患。

稳定：成熟的低温等离子工艺，使得设备运行稳定、易操作、易安装维护。

美观：全机体采用环保水性烤漆，外形美观。

经济：使用寿命长、低碳高效、占地面积小。

饭店油烟净化机械选型安装：

饭店油烟净化机械能够对炒菜时产生的油烟净化处理，其中的大部分化学成分能够被处理，使得油烟气体安全排放。饭店油烟净化机械在选型时应注意，每个炉灶对应的油烟净化设备的风量是2000风量，用户可根据自身条件选择。如果对于炉灶的使用频率模糊，则应该根据集烟罩的长度来确定油烟净化设备的风量及型号，正常来说，每一米烟罩则对应2000风量。特别注意，如果烟罩长度不是精确整数，则应该根据四舍五入的方法来确定，为了更好地净化效果，我们建议在长度不够时选择较大风量的油烟净化设备，来提升效果。

购买油烟净化器、油水分离器、风机、烟罩等厨房、餐饮设备，请到济南九发环保科技有限公司。我们的产品品质保证、价格低廉、售后有保障，欢迎广大客户选购！