

厂家供应连铸机专用润滑脂，欢迎采购

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应连铸机专用润滑脂，欢迎采购 |
| 公司名称 | 新乡市恒星化工有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:恒化 型号:0#、1#、2@ 腐蚀:铜片无绿色或黑色变化 |
| 公司地址 | 河南省新乡市小店工业园区 |
| 联系电话 | 0373-3075808 13523224373 |

产品详情

连铸机专用润滑脂：

连铸机专用润滑脂是我公司针对钢铁企业连铸机及其处于高温、重负荷、强水淋等恶劣工况，又需集中润滑而专门研制的产品，经国家润滑脂检测中心检测，各项技术质量指标达到或超过美国太阳公司991、992润滑剂。具有抗高温性，适用于连铸机钢坯铸钢及输送设备；抗极压性；优良的抗水性：水淋流失量小于国内同类工业用脂，适用于强水淋工况；相似粘度小，有良好的泵送性。

连铸机专用润滑脂典型数据：

| 项目 | | 质量指标 | | | 试验方法 |
|-------------------|-----|---------|---------|---------|----------|
| | | 0# | 1# | 2# | |
| 工作锥入度,1/10mm | | 355-385 | 310-340 | 265-295 | GB/T269 |
| 滴点, | 不小于 | 230 | 250 | 260 | GB/T4929 |
| 腐蚀(T2铜片,100 ,24h) | | | | | GB/T7326 |

| | | 铜片无绿色或黑色变化 | | | |
|-------------------------|-----|------------|-----|-----|----------|
| 钢网分油(100),% | 不大于 | / | 10 | 5 | SH/T0324 |
| 蒸发量(99 , 22h),% | 不大于 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | SH/T7325 |
| 相似粘度(-15 ,10S-1),Pa · S | 不大于 | 400 | 500 | 600 | GB/T0048 |
| 延长工作锥入度 (10万次)1/10mm | 不大于 | 420 | 390 | 360 | GB/T269 |
| 水淋流失量(38 ,1h)% | | / | 10 | 5 | SH/T0109 |
| 防腐蚀性(52 , 48h),级 | | 1 | 1 | 1 | GB/T5018 |
| 极压性能(梯肯姆法)OK值N | 不小于 | 177 | 177 | 177 | SH/T0203 |
| 极压性能(四球机法)PB值N | 不小于 | 980 | 980 | 980 | SH/T0202 |

公司网址：www.kryyy.com

李经理：13523224373