

PA管材专用耐低温耐寒环保增韧剂

产品名称	PA管材专用耐低温耐寒环保增韧剂
公司名称	深圳金大全科技有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:金全牌 型号:A-659 外形:实色颗粒
公司地址	深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋
联系电话	0755-28996208 15986759891

产品详情

尼龙作为工程塑料中最大最重要的品种，具有很强的生命力，主要在于它改性后实现高性能化，其次是汽车、电器、通讯、电子、机械等产业自身对产品高性能的要求越来越强烈，相关产业的飞速发展，促进了工程塑料高性能化的进程，改性尼龙未来发展趋势如下。

高强度高刚性尼龙的市場需求量越来越大，新的[增强材料](#)如无机晶须增强、[碳纤维](#)增强PA将成为重要的品种，主要是用于汽车发动机部件，机械部件以及航空设备部件。

尼龙合金化将成为改性工程塑料发展的主流。尼龙合金化是实现尼龙高性能的重要途径，也是制造尼龙专用料、提高尼龙性能的主要手段。通过掺混其他高聚物，来改善尼龙的吸水性，提高制品的尺寸稳定性，以及[低温脆性](#)、耐热性和耐磨性。从而，适用车种不同要求的用途。

纳米尼龙的制造技术与应用将得到迅速发展。纳米尼龙的优点在于其热性能、力学性能、阻燃性、阻隔性比纯尼龙高，而制造成本与普通尼龙相当。因而，具有很大的竞争力。

用于电子、电气、电器的阻燃尼龙与日俱增，绿色化阻燃尼龙越来越受到市场的重视。

抗静电、[导电](#)尼龙以及磁性尼龙将成为电子设备、矿山机械、纺织机械的首选材料。

加工助剂的研究与应用，将推动改性尼龙的功能化、高性能化的进程。

综合技术的应用，产品的精细化是推动其产业发展的动力。

金全牌和金蛛王牌和金蛛王塑料增韧剂产品用法和用量：

- 1、成本极低，用量为6%至3%，即1KG原料加入克60g-30g增韧剂，添加量极少。
- 2、用法简单：只需在混料时加入，先把适量扩散油或环保白矿油与塑料拌匀，再把金全牌和金蛛王牌塑料颗粒增韧剂加入混合搅拌8-10分钟，拌匀后即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型。
- 3、要测试加入A-665金全牌和金蛛王牌塑料增韧剂的效果，请在挤出、注塑或吹塑成型24小时后进行，这样效果更加明显；请用同种材质的胶料做比较，测试产品尽可能用平面无孔产品。
- 4、包装、贮存和保质：纸塑袋或纸箱包装，净重25 KG/件，须注意防晒、防潮、防污染，本产品保质期三年。

联系电话：

兰 S：15986759891

公司电话：0755-2899 6208

联系QQ：2321138678

联系邮箱：zw@jindaquan.com

2321138678@qq.com

高级版炫铺地址：<http://jindaquan.b2b.hc360.com>

官方网址：www.jindaquan.com

www.slzrj.com

www.51chinaall.com

地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联协平爱联工业区16栋