

# 分体外贴式能量计

产品名称	分体外贴式能量计
公司名称	上海铭万仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区真北路2500号2001室
联系电话	021-51691353 15900990400

## 产品详情

### 分体外贴式能量计

测量精度：EN1434 2级或3级

重复性：优于0.5%

测量周期：默认3秒（1-31秒可选）

本地超低功耗液晶显示器可显示：

累计热/冷量、瞬时能量、流速、供回水温度及温差等相关数据。

防护等级：IP68

功耗：测量周期3秒，管径为DN100是平均功耗为0.55MW。空管时自动进入省电模式，功耗降低30%。

外贴式传感器是将传感器直接捆绑在被测管道的外表面从而实现流量测量的一种安装方式，解决了其他原理的流量计在安装时必须断管、停产的难题，是超声波流量计的安装方式，具有与管径无关、安装简单、无需停产、无压力损失等特点。

测量精度：2级，满足CJ128-2007《能量表》标准；

工作电源：隔离DC8-36V或AC220V；

温度范围：4-160摄氏度；

温差范围：3-75摄氏度；

环境等级：B级或C级；

可选输出：1路标准隔离RS485输出；1路隔离4-20mA或0-20mA；

温度传感器使用PT100或PT100铂电阻，具有灵敏度高、延展性强、耐熔、耐摩擦、耐腐、故障率低易检修等特点。