

去漆剂，AB剂，除漆剂合作加盟

产品名称	去漆剂，AB剂，除漆剂合作加盟
公司名称	东莞市永鑫环保科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	品牌:YX 型号:a1200
公司地址	东莞市东城区
联系电话	86-076922655832 13925876587

产品详情

去漆剂系列手动添加操作步骤

产品介绍：

去漆剂A剂DP-A用去除落漆黏性

物性：a.主要成份：独特有机化合物

b.外观：带蓝光液体

c.PH: ~ 2.0

d.比重：1.01 ~ 1.03

〔 2 〕 去漆剂B剂DP-B可将漆渣凝聚悬浮，便于去除

物性：a.主要成份：特殊高分子〔 polymdr 〕

b.外观：微黏液体

c.PH: ~ 7.0

d.比重：~ 1.0

二．加药步骤：

首先在喷房水槽中加入适当的纯碱，调整水的PH值为8~9之间，Na₂CO₃加入量，以水槽中水的量为基本依据：0.5kg〔 Na₂CO₃\1t〔 H₂O 〕.一段时间后〔 可能是2~3天 〕，PH值就会慢慢降下来，这时就要再次

添加 Na_2CO_3 ,PH值的调整在处理过程中是首要的,也是关键的。

DP-A剂的加入,在开始喷涂之前,先将A剂添加于循环水的吸入端,尽量使A剂均匀分散在水槽中,加入量由落漆量决定,按照药剂量:落漆量=1:6~15添加

DP-B剂的加入,一般是在即将停止喷漆后或者在收工前半小时,将B剂添加于回流水的入口处,使分散的水中的微细漆渣上浮,聚集在收渣槽内,然后将其捞取。