

# SG10型不锈钢防爆声光报警器

产品名称	SG10型不锈钢防爆声光报警器
公司名称	河南驰诚电气股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:驰诚电气 型号:SG10
公司地址	郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园2号厂房
联系电话	0371-65250651 15537185479

## 产品详情

SG10型不锈钢防爆声光报警器是我公司根据最新微电子技术研制而成，本产品工作稳定，使用寿命长；八个超高亮LED发光二极管旋转点亮，多角度清晰可见，能有效警示工作人员及时采取措施避免事故的发生；玻璃LED灯罩，不锈钢防爆外壳，具有体积小、重量轻、安装方便，坚固耐用，防水、抗震、耐腐蚀等优点。SG10型不锈钢防爆声光报警器可广泛应用于冶金、石油、石化、矿山、化工、轻工、焦化、市政、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。工作原理：SG10型不锈钢防爆声光报警器接通直流电源时，振荡电路工作，CPU发出指令驱动8个超高亮LED发光管旋转点亮，同时驱动蜂鸣器发出间歇的“嘀--嘀--”声，保障安全。功能特点： 不锈钢壳体，防水、抗震、耐腐蚀

LED灯罩采用玻璃材料，坚固耐用 工作稳定，使用寿命长

八只高亮LED旋转指示，全方位清晰可见 技术参数 工作温度：-40 -70 相对湿度：< 95%

大气压力：80~106Kpa 环境噪声：< 75dB

适用于有爆性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

装置在使用、安装、贮运期间允许承受加速度为50m/s<sup>2</sup>的振动和加速度为500m/s<sup>2</sup>的冲击。

工作电压：DC24V ± 20% 工作电流：< 100mA 光信号：红色2400 ± 200mcd

声音信号： 85dB 壳体材质：不锈钢 螺纹接口：M20\*1.5, G1/2,G3/4 防护等级：IP65

防爆等级：Ex d CT6 外型尺寸：102mm × 42mm × 65mm 重量：< 1Kg

- 1、<http://www.hnranqi.com/>
- 2、<http://www.ccdianqi.com/>
- 3、<http://www.hnccjb.com/>
- 4、<http://www.ccxfreq.com/>
- 5、<http://www.zzbjq.com/>
- 6、<http://www.hnxfreq.com/>
- 7、<http://www.hnjianceyi.com/>
- 8、<http://www.zzbaojingqi.com/>
- 9、<http://www.zzsafe17.com/>
- 10、<http://www.hncccf.com/>