

批发供应启源普通型防撞扶手 防撞扶手专业制作

产品名称	批发供应启源普通型防撞扶手 防撞扶手专业制作
公司名称	景县启源医疗设备配件厂
价格	31.00/米
规格参数	品牌:启源 型号:140 材质:内衬铝合金外pvc面板
公司地址	河北省衡水市景县亚夫路东侧
联系电话	15531815380

产品详情

一、防撞扶手的组成：

防撞扶手系列产品是由pvc高分子挤出面板、铝合金龙骨、底座、弯头、专用紧固配件等组成。有美观、防火、防撞、抗击、抗菌、防腐蚀，耐光，易清洗等特点。

二、防撞扶手的技术参数：

- 1.铝合金单边厚度为1.4mm，高度为136mm，总体厚度为31mm。
- 2.pvc挤出面板的单边厚度为2.0mm，高度为140mm，总体厚度为35mm；中间的颜色应该与表面平行一致，颜色不能有色斑产生。
- 3.底座和弯头为abs注塑件，表面经压花纹处理，底座高度为51mm，弯头的长度为80mm，高度为140mm，厚度为38mm。

三、防撞扶手的选材标准

1.铝合金龙骨：采用铝合金(俗称:钢化铝)内置龙骨,产品质量符合gb/t5237-2000高精标准。经测试钢化铝其钢性、耐酸性、耐碱性、横向抗撞击强度是普通铝合金龙骨的5倍以上。

2.面板：采用优质纯进口乙烯基丙烯酸酯，纯度高、柔韧性强、质地坚韧光洁，能承受物体5倍以上的撞击力，更能缓冲物体直接撞击力并不损坏撞击物体。不受气候影响、不变形、不开裂、耐碱性、不怕潮、不发霉、经久耐用。

3.弯头：采用abs原料注塑，结构总体性非常强，弯头的一头连接铝合金龙骨，另一头贴在墙上，使扶手和墙体有着紧密的贴合处。

4.pps支承架：用pps原料做的支承架，pps原料硬度强，不易碎，是连接墙体和铝合金龙骨最好的材料，遇上较大的撞击力也不会破裂。

5.扶手有多种颜色可供选择，业主可以选择自己喜欢的颜色，从而达到装饰墙体的效果。

该产品经国家有关部门检测，符合中国国家制定的 g b 18586-2001 《室内装饰装修材料聚氯乙烯地板中有害物质限量》规定的限量指标，为绿色环保产品。