

# 30-200W led投光灯

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 30-200W led投光灯                   |
| 公司名称 | 乐清市欧世照明有限公司                      |
| 价格   | 800.00/套                         |
| 规格参数 | 品牌:欧世照明<br>型号:oslt-100<br>电压:220 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇前州村                        |
| 联系电话 | 0577-62778896 18758775735        |

## 产品详情

30-200W led投光灯 欧世照明品牌--- |坚守诚信 | 优质服务 | 价格实惠 | 质量保障| 服务电话  
1|8|0|5|8|3|6|0|7|3|5| QQ |2|9|1|4|6|7|3|0|9|4|

-----有需要的朋友请认准本联系方式,其他联系方式与本司无关 产品特点 1. 外壳:均采用优质铝材压铸而成,表面阳极氧化处理。结构紧凑,牢固耐腐蚀,灯体美观精致,散热性能优良。 2. 工艺:钢化玻璃与硅橡胶可靠密封,耐150度以上高温,不老化。内部环氧树脂灌封,确保灯具卓越的防水性能。 3. 玻璃:钢化玻璃和自主研发生产的独特反光板,能够防爆,防水,防尘,光效高。

4. 光源:采用超高亮大功率LED灯珠,亮度高,低能耗,低热量,寿命长达到 50000H。

5. 电源:内置恒流源驱动

,稳定的整流,恒压恒流驱动电源,瞬时启动,0.9以上功率因素,电源效率高,安全可靠。 规格参数

产品规格 尺寸(mm) 光效 色温(K) 包装(台/箱) 电压范围 频率/HZ 设计寿命/H 显色指数

LED投光灯 30W 285\*235 100lm/W 2800-6500 1 100-240V 50/60 30000 Ra 85 LED投光灯 50W 285\*235

100lm/W 2800-6500 1 100-240V 50/60 30000 Ra 85 LED投光灯 80W 290\*360 100lm/W 2800-6500 1 100-240V

50/60 30000 Ra 85 LED投光灯 100W 290\*360 100lm/W 2800-6500 1 100-240V 50/60 30000 Ra 85

LED投光灯 150W 330\*430 100lm/W 2800-6500 1 100-240V 50/60 30000 Ra 85 LED投光灯 200W 325\*455

100lm/W 2800-6500 1 100-240V 50/60 30000 Ra 85 产品特性 1. 节能:比传统投光灯节能50%-70%

2. 寿命长:LED投光灯正常使用寿命为3万小时以上

3. 无闪烁:LED恒流驱动,启动快,无闪烁,保护眼睛

4. 绿色环保:LED投光灯无紫外线辐射,不含汞等有毒物质

5. 高透光:高透光率玻璃能将LED发出的光线,更有效聚集到固定范围内,让光线更集中、更亮。

应用范围 隧道,商场,展览馆,停车场,运动场,网球场,体育馆,公园,雕塑和国家绿色照明工程,建筑立面,建筑外墙,建筑廊柱,广场灯光,园林树木照明等。

投光灯既可以单个安装使用,也可以多灯组合起来集中安装在20m以上的杆子上,构成高杆照明装置。

安装步骤 1. 通过产品安装支架上的 10mm安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上;

2. 固定好产品上之后,可以将螺丝调松,然后转换支架的角度,也就是相当于调节灯具的安装角度;

3. 安装灯具时,接线与接线处封闭好,防止漏电;

4. 外接电源线时,必须采取相应的防水、漏水的措施; 5. 该灯具使用时不能违反任何防火法规;

6. 安装请找专业电工,0.75MM<sup>2</sup>三芯接线方式为红线为火线,蓝色线为零线,黄色线为地线。 注意事项

待灯具位置布置好之后，需要对其进行固定与接线处理，而在接线过程中一定要注意，因为一般投光灯都是这于室外，那么室外接线的防水非常重要，因此建议您最好在固定和接线的时候最好复查下，保证其安装质量到位。准备试亮在LED投光灯固定好接好线后，准备试亮时，最好在主电源上用万能表打一下，是否有接错线短路等情况，这样才能保证即使被接线短路的投光灯在打开电源后也不会出现烧坏的情况。