

LED工矿灯30-200W工厂灯

产品名称	LED工矿灯30-200W工厂灯
公司名称	乐清市欧世照明有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:欧世照明 型号:oslgf-200 电压:220
公司地址	乐清市柳市镇前州村
联系电话	0577-62778896 18758775735

产品详情

- LED工矿灯30-200W 产品特点
1. 宽电压输入范围，100 ~ 240V交流电范围内可正常使用；
 2. 光源采用进口高亮度LED芯片集成封装而成，能耗低，光效高，80W可替代250W金卤灯和高压钠灯；
 3. LED光源为低压直流工作，不需镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中；
 4. 专利的散热设计，散热效果优良，确保光源寿命长达5万小时以上，真正的免维护产品；
 5. 铝合金外壳，表面做防高压静电喷、防腐蚀喷涂；
 6. 隔爆型电源强，增安型光源腔，安全可靠，具有优良的防尘、防水、防腐能力；
 7. 透镜采用高强度PC材料，耐高温，耐腐蚀，高强度，高透光率；
 8. 先进的二次配光设计，采用抛物面反光罩，反光面经氧化亮银处理，反射率高，投光射程可达100米以上；
 9. 具有120°和60°发光角度可选，照度均匀度高，光射效果好；
 10. 先进的驱动电源设计，恒流精度高，宽电压范围输入，高功率因数，抗干扰电网设计；
- 产品特性
1. 散热能力超强，散热热流密度可达400W/cm²，其能力比水冷高1000倍，比热管高约100倍。
 2. 散热均温性优越，冷却器表面温度均匀性在±2°以内。
 3. 重量小体积小，重量不到传统散热器的25%，体积可小20%以上。
 4. 无功耗冷却，被动式散热，无需风扇水泵，无冷却用能耗。
 5. 可靠性能高，装置简洁紧凑，工作稳定，无启动问题，可靠性远高于风扇、水冷和铜铝结合热管散热器。
 6. 绿色环保无污染，不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染。。
 7. 使用寿命长，在-50°~150°环境中使用，冷却器寿命可达20年以上。应用范围 车间、厂房、库房、展览馆、体育馆、公路收费站、加油站、大型超市及其他需要照明的场所。工矿灯有多种固定方式。一般照明灯有吸顶、嵌入、吊装（采用直管或链条）和吸壁等形式。可移式局部照明灯配有相应的挂钩、手柄、夹脚等；固定式局部照明灯一般都用螺钉或固定机构牢固地锁在工作机器上。安装步骤
1. 用螺丝刀（塑料手柄）将散热器上面的四个螺丝拧开，反光罩对应孔位放入（如图1所示），再用螺丝拧紧。
 2. 拧紧吊环/挂钩，把吊环/挂钩放入吊钩内，平稳放置（如图2所示）。注意事项
1. 从包装箱里拿出时要检查产品的完整性。
 2. 产品与易燃材料要保证至少0.2m距离，要保证被安装的天顶有2厘米高的间隙，灯具不能全部安装在天顶的里面，或有热源的墙边，要注意低压与高压电连线分开走线。
 3. 灯具上的连线可以从钻孔中通过和灯具后面的连线可以用电线夹固定，要确保固定牢固，外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。
 4. 要确保灯具的电源线有足够的长度，不要受到张力或切向力。安装灯具的连线时避免过大的拉力，不要使连线打结。输出连线要注意区分，不要和其

它灯具混淆。5. 产品使用工作电压：AC 85V ~ 265V 50/60Hz，请勿超出工作电压范围。

6. 反光罩在受力超过1KG时容易变形，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。产品规格
尺寸 (mm) 光效 色温 (K) 包装 (台/箱) 电压范围 频率/HZ 设计寿命/H 显色指数 LED工矿灯30W
410*270 100lm/W 2800-6500 1 100-240V 50/60 30000 Ra 85 LED工矿灯50W 410*290 100lm/W 2800-6500 1
100-240V 50/60 30000 Ra 85 LED工矿灯80W 500*380 100lm/W 2800-6500 1 100-240V 50/60 30000 Ra 85
LED工矿灯100W 500*410 100lm/W 2800-6500 1 100-240V 50/60 30000 Ra 85 LED工矿灯150W 500*430
100lm/W 2800-6500 1 100-240V 50/60 30000 Ra 85 LED工矿灯200W 500*430 100lm/W 2800-6500 1 100-240V
50/60 30000 Ra 85