外墙防水瓷砖粘接剂

产品名称	外墙防水瓷砖粘接剂
公司名称	济南标源建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	品牌:济南标源 型号:BY系列 产地:济南
公司地址	山东省济南市历下区浆水泉路汇祥苑小区2-2-402 室
联系电话	15621873864

产品详情

济南标源建材瓷砖粘接剂

普通型(俗称:陶瓷砖粘结剂):适用于室内、外墙地面粘贴陶瓷砖。

增强型(俗称:玻化砖粘结剂):适用于室内、外墙地面粘贴玻化砖、通体砖、劈开砖等。

强力型(俗称:强力胶粉):适用于室内、外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩等。

适用环境

室内 室外 墙面 地面 水池 浴室 厨房 寒冷地区

基层处理确定底材结实平整、无空鼓,基底面上清洁干净,无油污,脱膜剂,浮尘和松散物等污渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。

施工工艺

- 1、将济南标源建材粘结剂粉末从塑料桶中取出,在桶内注入清洁的凉水,至桶身标示的流水线。(每20公斤袋装粘结剂加水量约为5升)
- 2、将粘结剂粉末倒入桶中,用电动搅拌器搅拌到均匀无结块。
- 3、先用专用刮板把砂浆满批基面3-5mm厚,然后用刮板有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状(刮板平面和基层平面相交呈45度至60度,

建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板)。

- 4、瓷砖不必浸水,只需按排列顺序粘贴于墙或地面并压实即可。
- 5、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果,请在胶浆干固前将多余的胶浆去除。

注意事项

- 1、一般砖板不需泡水,对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。
- 2、 初期强度较低,7d可达到使用强度,24h内应避免重负荷于瓷砖表面
- 3、冬季可用济南标源建材瓷砖粘接剂防冻型,可在-10 以内施工。 储存与运输
- 1、包装规格为25kg/袋。
- 2、贮存运输时注意防湿、防潮、防曝晒,贮存期可达12个月。
- 3、本品无毒、无味、无污染,不易燃、不易爆,可按一般货物运输
- 4、用量:墙面每平方米5-8kg左右(视基面的平整度而定)。