

# 绿色环保界面剂

产品名称	绿色环保界面剂
公司名称	济南标源建材有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:济南标源 型号:BY系列 产地:济南
公司地址	山东省济南市历下区浆水泉路汇祥苑小区2-2-402室
联系电话	15621873864

## 产品详情

济南标源建材绿色环保界面剂

济南标源建材 界面剂不含对人体有害的物质，无辐射，无有害挥发。本产品不能食用。本产品显碱性，扇灰施工时应避免大量吸入粉尘。不慎入眼，应立即用清水冲洗并尽快就医诊治。

特别适合比较光滑的地面上做自流平之前用，比如，收光的水泥地面，瓷砖地面，水磨石地面，以及做完自流平准备做环氧地坪漆的地面，

以后需要走车的地面，地下有地暖或者是已经出现裂纹的地面。建议用非吸收型界面剂。非吸收型界面剂做完之后在地上形成一层很坚韧的膜，

能起到良好的防水封堵抗裂作用

济南标源建材界面剂做之前不用打湿地面，只需要把地面打扫干净就行。用刷子、滚筒、或者拖把施工，第一遍界面剂干了之后用第二遍，

第二遍干了之后就可以开始做自流平水泥了。界面剂一定要涂刷均匀

一、产品说明：

- 1.中性气味
- 2.施工简便
- 3.干固后成膜
- 4.高附着力
- 5.无溶剂环保型
- 6.等候时间短
- 7.粘结构架，增强界面附着力
- 8.用量经济
- 9.适用于加热地坪基层（最高50℃）

## 二、基层处理：

- 1.无机非金属材料基层应坚硬、平整、洁净、无裂缝、无油脂和脱模剂
- 2.如基层表面疏松或大面积浮浆，宜喷砂处理
- 3.底涂前砂磨基层并用真空吸尘器清理

## 三、施工方法：

济南标源建材 开封即用。切勿稀释。使用前应充分摇匀。不要将产品直接倾倒在基层上，应缓慢倾倒入滚筒槽中或桶中。

使用滚筒涂刷于处理过的基层上。均匀涂刷薄层，覆盖整个区域。避免积液。进行下一道工序前应完全风干。

## 四、应用范围：

- 1.专用于底涂非吸收性，密实/非多孔性或光滑表面基层进行底涂，如石材，沥青，釉面瓷砖，轧光混凝土，木地板等。
- 2.涂刷该界面处理剂后，必须风干后，方可进行基面找平，粘贴饰面材料

## 五、注意事项：

最佳施工环境为温度15 以上，湿度75%以下，确保施工现场通风良好

## 六、包装：

5公斤，10公斤，20公斤塑料桶装