

## 除湿干燥机 干燥机 7 (KW)

产品名称	除湿干燥机 干燥机 7 (KW)
公司名称	昆山市张浦镇柏海五金电器销售部
价格	8500.00/台
规格参数	类别:干燥机 型号:BH-CSJ 电动机功率:7 (KW)
公司地址	张浦镇新悦花园1-7号店面
联系电话	0086 0512 57454264

## 产品详情

类别 干燥机 型号 BH-CSJ  
电动机功率 7 (KW) 外形尺寸 140\*70\*170 (m)

途：本机引进国外先进四通阀技术，密封性能好，除湿效率高，节省能源 对于吸湿性塑料、传统的热风干燥方式，对其内部的水分无法驱除，利用本机不仅能降低含水率，达到快速干燥之目的，同时使产品成型时保持塑料特性。

本机能解决工程塑料的强度不足、透明度不佳、银条及水泡等现象。作为辅机设备，广泛应用于塑料制品如板材、包装容器、纺织纤维等加工行业。

特点：采用低露点除湿干燥方式，整个系统焕然一新。闭合循环的空气处理系统，高效节能。系统采用plc控制，稳定耐用。

### 干燥能力：

原料	干燥时间(h)	干燥温度	含水率(%)		干燥量 (kg/h)					
			初期	干燥后	csg40	csg80	csg160	csg315	csg500	csg1250
			abs	2-3	80	0.4	0.08	10	20	40
pc	3-4	120	0.3	0.02	8	16	32	65	100	250
pa6	4-6	75	0.6	0.1	5	10	20	40	60	160
ppo	2-3	120	0.2	0.03	10	20	40	80	120	320
pmma	3-5	80	0.5	0.05	6	12	25	50	75	200
pa66	4-6	75	0.6	0.1	5	10	20	40	60	160
pbt	3-5	140-160	0.3	0.01	6	12	25	50	75	200
pet	4-6	140-160	0.3	0.01	5	10	20	40	60	160
san	2-3	80	0.2	0.05	10	20	40	80	120	320

pur	3-5	90	0.5	0.03	6	12	25	50	75	200
-----	-----	----	-----	------	---	----	----	----	----	-----

主要技术参数：

型号	csg40	csg80	csg160	csg315	csg500	csg1250	csg1600
容量 (l)	40	80	160	315	500	1250	1600
装料量 (kg)	25	50	100	200	300	800	1000
再生加热(kw)	6	8	8	10	12	18	24
干燥加热(kw)	2.6	3.9	5.4	12	18	36	36
最高干燥温度	160						
再生温度	250						
重量 (kg)	150	240	300	500	800	1000	1500