美国GE PA66 RFL36S

产品名称	美国GE PA66 RFL36S
公司名称	广州市邦懋新材料技术有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	SABIC:RFL36L
公司地址	广州市番禺区大龙街石岗西村太学大街十三巷横巷2号201
联系电话	15070523227 15070523227

产品详情

美国GE PA66 RFL36S

1)供应PA66美国杜邦耐化学性101L，101F； 供应PA66美国杜邦高抗冲击性ST801,408L；
供应PA66美国杜邦玻纤增强70G33L,70G43L;
(2)供应PA66德国巴斯夫红磷V0阻燃玻纤增强A3X2G5,A3X2G7；
供应PA66德国巴斯夫未增强A3K；增韧级A3Z； 供应PA66德国巴斯夫玻纤增强级A3EG3(15%GF)；A3HG5,A3WG5(25%GF)；A3EG6,A3WG6(30%GF)；A3EG7(35%GF)；A3EG10(50%GF)；
供应PA66,A30S德国朗盛(拜耳)非增强热稳定；
(3)供应PA66日本东丽CM3004G-30，CM3004G-20，CM3004G-15（含卤素玻纤增强V0防火）；
供应PA66日本东丽CM3004(非卤素V0防火，未强化)； (4)供应PA66美国首诺21SPC(耐化学性高刚性)；
(5)供应PA66上海罗地亚A205F(高流动性),A218V30(玻纤增强)； (6)供应PA66瑞士EMS防火V0级6093AS；
(7)供应PA66日本旭化成1300S(平衡的流动性和机械性能)；
(8)供应PA66中国神马EPR27(中等粘度),EPR27L； PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点,为260-270℃，本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高而干燥则尼龙粒变色。 优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性； 用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、油管、油箱及一些精密工程制品。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输
分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。 导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到1012欧姆／平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。