

鹏程圆模板，圆柱模板，木质圆模版

产品名称	鹏程圆模板，圆柱模板，木质圆模版
公司名称	山东临沂鹏程有限公司
价格	170.00/平方
规格参数	鹏程:圆模板 直径:3000mm
公司地址	临沂市兰山区俄黄路与双岭路交叉口往南500米 路东（京沪高速临沂出口往南600米路东）
联系电话	15762995386

产品详情

一、鹏程建筑圆模板产品介绍

鹏程建筑圆模板为木制结构，通过特殊热压工艺，将大幅面以桦杨木为基板的木制模板制成圆弧形状，两片圆弧板组成一组圆模板。鹏程建筑圆模板在桦杨木做基板的内外覆环氧树脂膜，该环氧树脂膜在覆面后与基板桦杨木一起通过高温高压定型，达到制成不同直径的建筑圆模板。两片圆弧板扣合时，圆模板扣合处设有凹凸槽，可以使两片圆弧板紧密结合，防止跑浆、漏浆。

鹏程建筑圆模板配有专业的钢带紧固件，该新型紧固件为卡带式圆模板紧固件。该结构以钢带作为固定圆模板的主要链接带，起着紧固圆模板的作用。钢带两端设有固定卡片，用于固定在特制的固定卡头上面，起到与固定卡头的衔接。固定卡头是整个紧固件的核心关键，固定卡片固定在该卡头的内里两端，然后，通过拧紧卡头处的螺丝螺母来完成紧固件的紧固力度。

二、产品优势介绍：

优势一：鹏程建筑圆模板为木制结构，质地轻巧，且强度大，韧性好。

圆模板支模加固是关键，鹏程圆模板优势就在于2名木工即可完成圆模板支模、加固的安装全过程，而且在备料充足的前提下，一天2名木工可安装10棵圆柱。

优势二：鹏程建筑圆模板大幅幅面，拼缝极少，环氧树脂纸膜，光滑防水。支模过程中，鹏程建筑圆模板幅面大，模板与模板之间的拼缝极少，覆环氧树脂纸膜，内外光滑，防水效果好。

优势三：鹏程建筑圆柱模板操作简单，批量安装，不占用塔吊起重设备。

鹏程建筑圆模板重量轻，支模及紧固件加固操作步骤简单，在密集圆柱群中，可大批量同时安装，而且

，人工安装不需要塔吊等起重设备。

优势四：鹏程建筑圆模板及配套钢带卡件循环使用，周转次数高，清水效果好。一套鹏程建筑圆模板及配套钢带卡件可以循环使用，保养及时的鹏程建筑圆模板循环次数可达20次以上，其脱模清水效果好。

三、安装方法及所遇到的常见问题：

1、问：鹏程建筑圆模板支模、加固顺序是怎样的，能说的具体点吗？

答：鹏程建筑圆柱模板支模按照项目技术人员划定的尺寸要求，在规定的扎好的钢筋四周进行，两片圆模板自然扣合在一起就完成支模。注意，如果模板高度超过3米，支模时应对模板进行错位安装。加固专业钢带卡件时，应该从圆模板的底部5厘米处开始加固第一条钢带，依次向上安装，相邻间距在20-30厘米之间。注意，圆模板拼缝结合处（上下模板）应该多加一条钢带紧固。

2、问：在支模的时候，模板与地面结合的地方怎么处理呢？

答：按照圆模板的支模要求，鹏程建筑圆模板开始支模时，模板底部圆平面应该离地0.5-1厘米，所留缝隙用混凝土填缝。

3、问：在加固钢带时怎样做才能保持钢带都在同一个水平位置上？

答：在安装钢带前，先用卷尺对模板进行测量，在模板的同一高度四周钉上小钉子，这样安装每一条钢带时，就能保持同一个水平位置。

4、问：浇筑混凝土后，多长时间可以脱模呢？

答：夏季施工，浇筑后隔一天就可以脱模，冬季施工，浇筑后2-3天即可脱模。（施工中可根据当地的天气环境做参考）

5、问：为什么还要在圆柱模板的四周加木枋呢？

答：安装加固完成后，在圆模板四周加固4条木枋，是为了更好的保护圆模板，因为为了更好的对圆模板垂直定位，外面的钢管还要对圆模板进行固定，固定时，接触的位置就是外加的4条木枋处。