

# 暖风机双能炉业暖风机器

产品名称	暖风机双能炉业暖风机器
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:KV1556
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

## 产品详情

外烟气管的下口与中烟气通道相通，内烟气管的下口与设置在中烟气通道内的二次燃烧室相通；在副胆的中部设置有上烟囱，上烟囱的下口与设置在中烟气通道内的二次燃烧室相通，上口穿过锥形顶伸出外壳的顶部；所述的中烟气通道中设置有二次燃烧室，所述二次燃烧室设置有二次给氧管，二次给氧管的内口与二次燃烧室相通，外口穿过中烟气通道伸出壳体；在壳体内的下半部的中间设置有下阻隔板，上半部的中间设置有中部开口上阻隔板，下阻隔板和中部开口的上阻隔板将所述的主胆、中烟气通道和副胆与壳体之间的风道分为三个部分，上部为进风通道，中部为外连接风道，下部为出风通道；进风通道通过上阻隔板开口处的内连接风道与外连接风道相通；外连接风道与主胆的上进风管相通；出风通道与主胆的出风管和热风出风管相通。

四路温度控制器特点：

型号：TCJ-WK130101

外壳：ABS防爆防水密封盒

探头：25m高精度，抗干扰，防水探头（长度可调整）

显示：高亮大尺寸数码管

按键：薄膜密封轻触开关

功耗：<5W AC220V/50Hz

功能：两路散热风机、一路引烟机、一路报警

可根据需要预先设定温度，自动精确的控制锅炉，节约能源，减少人工；

精密的电路设计与调试，确保了高精度的控制；

室内高低温报警、炉体高温报警功能；

在电压不稳定及多雷雨的环境下，可确保控制器的核心部件不受损坏；

ABS防爆防水密封盒可使控制器更好的适应高温高湿高灰尘的养殖环境，有效延长使用寿命；

高亮大尺寸数码管在布满灰尘的环境中数字清晰可见；

高精度探头（1%）一经校准，误差小于0.2℃，分辨率为0.1℃

密封轻触开关，使用寿命高于10万次；

人性化界面设计，操作方便合理；

可帮助锅炉有效降低燃煤量，完美取代老式温控表。

双能企业，全称为聊城双能采暖工程有限公司，公司总部坐落于美丽的江北水城——聊城之滨。是一家致力于向客户提供创新的满足其需求的产品、服务和解决方案，为客户提供简约、节能、环保型产品。双能是以解放顾客生产力为己任的创新型科技公司，努力耕耘于种植行业、养殖行业、烘干行业以及中小企业的环境温度解决方案领域。