

防冻室外消火栓

产品名称	防冻室外消火栓
公司名称	山东三华利机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三华利 型号:SSFT100/65-1.6
公司地址	潍坊市高新区卧龙东街甲7号
联系电话	0536-2960316 15763005647

产品详情

山东三华利机械科技有限公司专业生产制造管道防冻阀！防冻消火栓、农村水利自来水防冻阀、自来水防冻栓、太阳能防冻阀生产厂家。欢迎您的参观指导！！！！

一、简介

SSFT防撞调压型地上消火栓是一种性能可靠、操作简单、开关轻松迅速的消防设备。它具有自动排泄栓体内余水、防冻（根据用户需求）、防撞、调压等的功能。可安装在城市自来水管网上，供消防队灭火用的主要供水设施。适用于城镇、街道、工厂、仓库、机关、学校医院。以及各类石化、油田码头、港口等重点防火的油罐区，管线等重点部位。亦可适用于市政、环保等消防专用管道上。使用方便，迅速、效率高。

SSFT防撞调压型地上消火栓主要由本体、阀体、弯管、自动泄水装置、调压装置、防撞脱离装置、导杆、阀瓣、接口等部件组成，结构紧凑，造型美观，露出地面部分涂有大红醇酸磁漆，埋入地下部分涂有黑色沥清漆。适用于不同气候条件的地区。

二、主要部件性能

1、自泄阀：可根据栓体内的水压的大小实现自动封水和排水功能。当消火栓消火栓处于正常使

用（全开启）状态，水压不小于0.1MPa时该装置自动封闭。当消防栓关闭后，自泄阀将开启并对本体内的余水进行排放。

2、防撞脱离盘：是一种在消防栓本体受到撞击后，本体可与防撞脱离法兰盘完全脱离，而本体、阀体均无损坏的装置。此装置可有效保护消防栓。从而减小了消防栓经撞击后的经济损失。

3、水压调节器：通过控制调节阀不同的开启高度对应不同出水截流面积的方式，来实现精确调压的目的。当消防栓进水口压力在1.2MPa时，可控制出水口压力在0.3MPa ~ 1.0MPa之间可调。

公司官方网站：<http://www.shlvalve.com>