

二氧化硅套管二氧化硅套管

产品名称	二氧化硅套管二氧化硅套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:UH1604
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

广州普众是专业的高温套管生产厂家，主营产品有高温防火套管，防火套，红色高温套管，蓝色高温防火套

耐热套管 承受持续温度：260（500）

承受 1090（2000）约 15~20分钟

承受瞬间 1650（3000）约 15~30秒

尺寸：1/4英吋(6公厘)~5英吋(127公厘)

导热系数(K-Factor)：

一般工业品级 K=0.541 BTU-in./hr-ft²-

航天工业品级 K=0.610 BTU-in./hr-ft²-

绝缘性能(电介质破坏电压数)：

平均值：7.3kV；最小值 5.0kV；最大值 10.0kV

特点：防油、防水、阻挡熔铁喷溅

高温防火套管以高膨松性玻璃纤维之套管所制成，并覆以厚实的氧化铁红硅胶，耐热套管能阻挡熔铁喷溅，

且不受高温和火焰所损坏，这些性质使其适用于保护恶劣环境下的软管、缆线和管路。耐热套管可连续暴露于 500 ° F (260 ° C)的高温中而不受损坏，高达 2000 ° F (1090 ° C)的温度下可承受 15-20分钟，3000 ° F (1650 ° C)的温度下则可承受 15-30秒。

广州普众公司是一家集专业高温保护套管厂家,主要产品有聚全氟乙丙烯缠绕管/FEP缠绕管/F46缠绕管,厂家直销,质量好,价格优,产品规格型号齐,1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂,冶金行业,重型机车的液压油管,线缆高温防护,欢迎来电咨询,免费赠送钢厂用高温套管样品

特征聚全氟乙丙烯 (FEP) 管俗称F46,它是由聚全氟乙丙烯树脂加入(或不加入)添加剂挤出成型而得,具有优异的耐高低温、耐化学腐蚀性、绝缘性和不粘性等。聚全氟乙丙烯管材能在 - 80 ~ 200 范围内长期使用。

YCSG-1 管主要用在各种频率下使用的电线、电缆、护套、电器元件、光铁管等

广州普众公司是一家集专业高温套管厂家,1000 高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商,厂家直销,质量好,价格优,产品规格型号齐,1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂,冶金行业,重型机车的液压油管,线缆高温防护,欢迎来电咨询,免费赠送钢厂用高温套管样品

广州普众牌高温电缆保护套管采用纯度超过95%的高纯度硅纤维编织而成的管状防护制品,是使用在接触高温区的理想防火、隔热的绝缘制品。不同的成型方式极大地方便了生产现场各种规格的检修抢修需要。

安装简单方便省时,只需套入后用配套夹具两端固定即可。

可反复使用,局部损坏时只需对接即可,大大节省了检修费用。

使用参数: 1000 短时间耐温超过1380

高温电缆防护套管适用范围

电力、化工及其它行业的高温区域;

冶金企业加热区电缆、流体管路、进给快换接头、轧制区辊道、轧机电缆、油管;锯切周边电缆、油管及接头;钢包车电缆