

陕西西安螺旋输送机

产品名称	陕西西安螺旋输送机
公司名称	西安威龙热力设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:威龙 型号:WL300 材质:304
公司地址	西安市户县草堂镇宋东村
联系电话	86-2984955059 13991977665

产品详情

陕西西安螺旋输送机

供应陕西螺旋输送机-西安螺旋输送机-宝鸡螺旋输送机厂家陕西螺旋输送机-西安螺旋输送机-宝鸡螺旋输送机价格优惠，欢迎来电咨询订购

我公司主要产品有：LS槽式螺旋输送机，GX管式螺旋输送机，LSY水泥螺旋输送机，WLS无轴螺旋输送机，型号齐全，欢迎订购

LS螺旋输送机产品概述: LS型螺旋输送机等效采用ISO1050-75标准，设计制造符合ZBJ81005.1~2-88《LS螺旋输送机》专业标准。LS型螺旋输送机直径由100mm~1250mm，共十二种规格,分为单驱动和双驱动两种形式，单驱动螺旋机最大长度可达40m(特大型30m)，双驱动螺旋机采用中间断开轴结构，最大长度可达80m(特大型60m)，螺旋输送机长度每0.5m一档，可根据需要选定，螺旋输送机头部轴承、尾部轴承置于壳体外部减少了灰尘对轴承室的侵入提高了螺旋输送机关键件的使用寿命。中间吊轴承采用滚动、滑动可互换的两种结构，阻力小、密封性强、耐磨性好。滑动轴承的轴瓦有粉末冶金、尼龙和巴氏合金等多种材料供用户根据不同的场合选用。吊轴承机外侧置式油杯,便于集中加油润滑。进出料口位置布置灵活,并增设电动型出料口，便于自动控制，还可根据用户要求，配置测速报警装置。LS型螺旋输送机一直被广泛用于国民经济各部门，如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业,适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料,如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等.不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料，LS螺旋输送机工作环境温度通常为-20~40℃，输送物料的温度一般为-20~80℃，LS螺旋输送机适宜水平和小倾角布置，倾角以不超过15°为宜，如倾斜角度过大请选用GX系列螺旋输送机，或与我公司技术部门联系进行单独设计。

LS螺旋输送机工作原理 1.承载能力大、安全可靠。 2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
4.密封性好、外壳采用无缝钢管制作，端部采用法兰互相连接成一体，刚性好。

LS螺旋输送机产品特点 高效率的输送：小直径、高转速、变螺距的螺旋体设计，确保产品在工作过程

中顺畅、快速、均匀上料。 随意的布置：螺旋输送机的外壳采用优质无缝钢管通过法兰各段连接为整体，整体刚性好，无论是水平，还是大倾角均可连续输送，并可直接与其配套的设备连接固定，无需地基基础，充分利用空间，移动、拆装十分方便。

可靠的密封：润滑密封可靠无渗漏，既无浪费物料现象，又创造了良好的工作环境。 多元化的联接：进、出料口可采用万向节、布袋、法兰联接方式，还可与我厂生产的蝶阀、插板阀组合联接。 创新的设计：先进合理的设计，结合先进制造工艺和完善的质量保证体系，使其具有体积小，承载转矩大、噪音低、不渗油等显著优点。

LS螺旋输送机主要技术参数 LS型螺旋输送机 LS100 LS160 LS200 LS250 LS315 LS400 LS500 LS630 LS800 LS1000 LS1250 GX型 200 250 300 400 500 螺旋直径(mm) 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 螺距(mm) 100 160 200 250 315 355 400 450 500 560 630 转速(r/min) 140 120 90 90 75 75 60 60 45 35 30 输送量Q =0.33 (m³/h) 2.2 7.6 11 22 36.4 66.1 93.1 160 223 304 458 功率Pd 1=10m(KW) 1.1 1.5 2.2 2.4 3.2 5.1 4.1 8.6 12 16 24.4 功率Pd 1=30m(KW) 1.6 2.8 3.2 5.3 8.4 11 15.3 25.9 36 48 73.3 转速(r/min) 120 90 75 75 60 60 45 45 35 30 20 输送量Q =0.33 (m³/h) 1.9 5.7 18 18 29.1 52.9 69.8 125 174 261 305 功率Pd 1=10m(KW) 1.0 1.3 2.1 2.1 2.9 4.1 4.7 6.8 9.4 14.1 16.5 功率Pd 1=30m(KW) 1.5 2.3 4.5 4.5 7 8.9 11.6 20.4 28.3 42.2 49.5 转速(r/min) 90 75 60 60 45 45 35 35 30 20 16 输送量Q =0.33 (m³/h) 1.4 4.8 15 15 21.8 39.6 54.3 97 149 174 244 功率Pd 1=10m(KW) 0.9 1.2 1.9 1.9 2.5 3.4 4.3 5.4 8.1 9.5 13.3 功率Pd 1=30m(KW) 1.2 2.2 3.8 3.8 5.4 6.8 9.2 16 24.4 28.6 39.9 转速(r/min) 75 60 45 45 35 35 30 30 20 16 13 输送量Q =0.33 (m³/h) 1.2 3.8 11 11 17 31.7 46.5 73.0 99.3 139 199 功率Pd 1=10m(KW) 0.75 1.1 1.6 1.6 2.1 3.1 3.7 4.6 5.7 7.7 11 功率Pd 1=30m(KW) 1.1 1.8 3.4 3.4 4.4 5.6 8 14 16.7 23.2 33

主要供应陕西 西安 宝鸡 咸阳 渭南 铜川 延安 榆林 汉中 安康 商洛 螺旋输送机