

FBD971F防爆电动四氟蝶阀

产品名称	FBD971F防爆电动四氟蝶阀
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乔邑 型号:FBD971F
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

产品详情

上海乔邑阀门制造有限公司是【FBD971F防爆电动四氟蝶阀】的生产厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“ 质量第一、诚信经营 ”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

产品简介：

一、FBD971F防爆电动四氟蝶阀概述 防爆电动四氟蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启,关闭与调节。电动四氟蝶阀密封件采用PTFE,阀板采用球墨或者不锈钢，防腐蚀性能优良,可适用于相应浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品,并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。

二、FBD971F防爆电动四氟蝶阀用途

采用聚四氟乙烯(F4)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料密封，具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。

三、FBD971F防爆电动四氟蝶阀结构特点

体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。

流量特性趋于直线,调节性能最优。结构简单,开关迅速,90 ° 旋转启闭。

可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用。

可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。

更换零件衬里材质可适用于各种介质。

四、FBD971F 防爆电动四氟蝶阀主要零部件材料

序号	零件名	灰铸铁	铸钢	不锈钢		
		Z	C	P	R	
1	阀体、阀盖	A126C.135A	A126 WCB	A351 CF8	A351 CF8M	A
2	蝶板	A126 WCB	A105	A351 CF8	A351 CF8M	A
3	蝶板轴	A182 F6	A182 F6	A182 F304	A182 F316	A1
4	衬里层/阀座	PTFE(F4)、 FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯)				
5	O型圈	VITon (氟橡胶)				
6	电动执行机构	铝合金				

FBD971F 防爆电动四氟蝶阀主要连接尺寸

公称通 径(DN)	L	D	D1	Z-Φd	H	H0	A	B
50	43	165	125	4-18	63	315	180	65
65	46	185	145	4-18	70	330	180	65
80	46	200	160	8-18	83	390	245	72
100	52	220	180	8-18	105	431	245	72
125	56	250	210	8-18	115	455	245	72
150	56	285	240	8-22	137	626	355	93
200	60	340	295	8-22	164	720	350	93
250	68	395	350	12-22	206	800	550	350

300	78	445	400	12-22	230	860	600	350
350	78	505	460	16-22	248	883	600	350
400	102	565	515	16-26	289	972	600	350
450	114	615	565	20-26	320	1043	750	380
500	127	670	620	20-26	343	1098	750	380
600	154	780	725	20-30	413	1236	750	380
700	165	895	840	24-30	478	1431	750	380
800	190	1015	950	24-33	525	1488	750	380

上海乔邑阀门为您提供专业的【FBD971F防爆电动四氟蝶阀】解决方案，如有任何疑问，我们将尽心尽力为您解答！本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请与我们联系！