

长期大量供应各种优质涂塑水带 高压 防冻 注塑软管

产品名称	长期大量供应各种优质涂塑水带 高压 防冻 注塑软管
公司名称	萧山市朝阳水带总厂
价格	.00/个
规格参数	产品等级:A 规格:多种
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 北园路华东机电市场237号
联系电话	86 0539 7111665 13013555841

产品详情

产品等级 A 规格 多种

欢迎各位新老客户、来电洽谈。

我厂成立于1992年,主要经营1-8寸各种农业水带,月产水带75万米,质量达到国家规范要求,拥有国家认证的注册商标(朝阳),产品畅销国内外。

产品规格有:1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸、6寸(普遍适用于农田喷灌、灭火、清洗等等);
长度:每卷一般为20,50,100米长,可以根据客户要求定做;适宜使用温度:-10 ~ +50 ;颜色:蓝色、黄色、橙色三种。本公司生产的产品是由高强度涤纶纱及优质pvc合成材料;重量轻,柔韧性好,色泽鲜艳,涂层光滑;卷平易收,移动方便,长度无限制;低温水中能保持管体柔软,有弹性;耐高压、抗腐蚀,耐老化;应用于农业果园抗旱机具配套、工程、工业等领域。欢迎用户垂询。

tpu是thermoplastic urethane的简称,中文名称为热塑性聚氨酯弹性体,tpu是由二苯甲烷二异氰酸酯(mdi)、甲苯二异氰酸酯(tdi)和大分子多元醇、扩链剂共同反应聚合而成的高分子材料。它的分子结构是由二苯甲烷二异氰酸酯(mdi)、甲苯二异氰酸酯(tdi)和扩链剂反应得到的刚性嵌段以及二苯甲烷二异氰酸酯(mdi)、甲苯二异氰酸酯(tdi)和大分子多元醇反应得到的柔性链段交替构成的。tpu具有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,是一种成熟的环保材料。目前,tpu已广泛应用与医疗卫生、电子电器、工业及体育等方面,其具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性,同时它具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能。

一、热塑性聚氨酯弹性体tpu按分子结构可分为聚酯型和聚醚型两种,按加工方式可分为注塑级、挤出级

、吹塑级等。

tpu的主要特性有：

1. 高耐磨性

2. 硬度范围广：通过改变tpu各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性。

3. 机械强度高：tpu制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

耐寒性突出：tpu的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。

4. 加工性能好：tpu可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注射、挤出、压延等等。同时，tpu与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。

5. 耐油、耐水、耐霉菌。

6. 再生利用性好。

二、各种tpu成型品的用途:

汽车部件

球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套

板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等

机械·工业用部件

各种齿轮；密封件；防震部件；取模针；衬套；轴承

盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等

鞋类

垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌

女士鞋后跟；滑雪靴；安全靴等

其他

自位轮；把手；表带等

管材·软管

高压管；医疗管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管

输送管；消防水带等

薄膜·板材

转动带；气垫；膜片；键盘板；复合布等

电线·电缆

电力通信电缆；计算机配线；汽车配线；勘探电缆等

其他

各种环形管线；圆形带；v型带；同步带；防滑带等

压延

转动带；软体槽、罐类；薄膜复合片材等

吹塑

各种车辆用箱类；各种容器类

吹膜

超薄、宽幅薄膜（医疗、卫生用品）

溶液

熔接料；粘接剂；人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层

三、tpu按应用主要分为以下几种

1. 鞋材

tpu用于鞋材主要由于其优良的弹性和耐磨性。含tpu的鞋类产品穿着舒适度方面比普通鞋类产品优越得多，因此，在高档鞋类产品中较为广泛，尤其是一些运动鞋，休闲鞋。

2. 薄膜

tpu因其优越的性能和环保概念日益受到人们的欢迎。目前，凡是使用pvc的地方，tpu均能成为pvc的替代品。tpu薄膜不仅可与各种布料贴合，还可以用真空热成型的方法生产轮廓清晰，尺寸稳定的产品。随着国内环保意识的不断提高，tpu的应用也越来越广泛。其中增加速度比较快的领域：鞋面里料、保暖内衣、透明内衣、透明肩带、松紧带及医疗用透气胶带。

3. 胶粘剂

tpu胶粘剂属于聚氨酯粘胶剂的一种。在欧美聚氨酯粘胶剂的使用已经相当普遍，特别在鞋类粘胶剂的使用中，几乎使用聚氨酯粘胶剂。我国tpu粘胶剂的使用是以tpu溶解后，经过加工处理后获得聚氨酯粘胶剂。在tpu粘胶剂使用上，主要以广东、福建、浙江、上海四个主要地区为主。

4. 软管

由于tpu软管具有柔软，良好的抗张强度、冲击强度耐高低温性，所以在中国tpu软管被广泛用作飞机、坦克、汽车、摩托车、机床等机械设备等的输气、输油软管。主要tpu软管制造企业集中在广东、浙江、江苏、山东、河北等地。

5. 电线

tpu提供了耐撕裂、耐磨与弯曲特征，耐高低温性更是电缆性能的关键。所以在中国市场上，高等电缆如控制电缆与电力电缆用tpu，用来保护设计复杂电缆的被覆材料，用途也日益广泛。

6. 滚轮

聚氨酯弹性体以其较高的机械强度、卓越的耐磨性、优良的耐油、耐酸碱、突出的抗压缩性及使得其在滚轮上有大量应用。国内滚轮主要有以下几种：工业滚轮、家用滚轮、运动器材轮、医疗器械轮、玩具轮。

7. 塑胶改性

可用于pa，abs增塑，但成本较高

8. 油墨

tpu油墨主要优点表现于：优异的附着力，低粘度，良好的耐曲挠性，优异的耐磨性，高光泽度，耐气候性，可以抵御包括uv照射在内的任何阳光暴晒，在各种应用领域中都表现极好的强韧性和持久性。芳香族和脂肪族的 t p u 制成的油墨都能在各种气候和环境条件下使用，产品具有稳定和杰出的性能。

tpu 油墨具有光洁平滑的外观，良好的遮光性及耐醇、附着力强等特点，主要适用于tpu等塑胶的表面装饰。如手机、笔记本电脑、鞋、轿车皮椅、沙发、高级皮具、手提袋、充气娱乐tpu制品、雨伞、雨衣等

tpu油墨用于金属、玻璃上，附着率差，易掉漆。