

# 防洪堤生态护岸铅丝笼 拦水闸消能工程铅丝笼网箱

产品名称	防洪堤生态护岸铅丝笼 拦水闸消能工程铅丝笼网箱
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	8.40/平方米
规格参数	品牌:利众 型号:2*1*1 3*1*0.6 运输:物流
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

## 产品详情

安平县利众丝网制造有限公司机器设备多，所以保证了规格迥异的规格也可以特殊定制，在加上有自己的生产产地，更降低了成本，生态格网，质优价廉，保质保量，发货迅速，可以现场指导。

铅丝笼，铅丝石笼网箱产品介绍：

铅丝笼，铅丝石笼

网箱是由蜂巢形格网片，将特种钢丝

镀膜后，由专用机械编织成的

双绞、蜂巢形网片组装成箱笼，根据工程设计要求裁剪、制作、组装成箱笼并装入块石等填充料后连接成一体的结构，是用做

堤身、堤基及路基等防护工程的新型结构。岸结构形式可以分为挡墙、护坡、护底、护脚、水下抛石笼等。习惯上又将护坡、护底工程上常用的较薄的一种箱笼称格宾网垫（高度一般在0.17—40cm）。挡墙、抛石笼常用的较厚的一种称为格宾网箱（一般高度在50cm以上）。治理山坡、绿化植被及水土保持常用的则称为格宾植被挂网。

铅丝笼，铅丝石笼产品规格参数:

铅丝笼，铅丝石笼的规格（长、宽、高）一般有2\*1\*1、3\*1\*1m（长1-6m、宽1-4m、高0.4m-1m）等，可按图纸要求订做；网孔和丝径一般是6\*8cm网孔—2.0mm网丝直径，8\*10cm—2.7mm，这是两种最常用的规格，除此之外，网孔还有10\*12cm、12\*15cm、16\*18cm等，丝径2.0-4.0mm，长的方向上1米一个隔板（单隔板或双隔板）。

材质：热镀普锌，热镀高锌，高尔凡（5%铝锌合金/10%铝锌合金），热镀普锌+PVC包塑，热镀锌高+PVC包塑，高尔凡+PVC包塑。

优点：

- 1.具有较高的抗腐蚀性能，其产品的抗腐蚀性能约是普通镀锌的2-3倍。无论在户外、在潮湿环境、或在海洋气候等恶劣环境，改合金锌层钢丝的抗腐蚀性能均比普通镀锌、电镀锌优越。
- 2、该合金锌层钢丝的延展性及可变形能力极强，甚至超出了它所保护的钢基。能经得起在强力变形工艺条件下缠绕、弯曲的考验，而不必担心锌层的龟裂与脱落。

铅丝笼，铅丝石笼在工程中的应用：

清理净化河道，防洪护堤，拦石水利消能，沟渠基础环境治理，岸坡加固，公路铁路边境隔离设施修整，海曼海滨防御治理美化环境，达到综合治理的目的，一般情况下，我们都会采用固滨笼护脚结合固滨垫护坡一起使用，可实现生态绿化，与环境和谐统一的效果。