

高速彩色文档扫描仪松下KV-S5055C

产品名称	高速彩色文档扫描仪松下KV-S5055C
公司名称	西安润东电子科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:KV-S5055CA 扫描幅面:A3
公司地址	西安市南二环东段绿地乐和城1号楼1604室
联系电话	029-86691158

产品详情

扫描类型	双面扫描
扫描方式	正面：ccd（600dpi）背面：ccd（600dpi） 可选择黑白两种参照背景
扫描光源	led
扫描速度*1	

黑白/彩色(a4 , 200dpi)	单面：高达72ppm（纵向）高达92ppm（横向） 双面：高达144ipm（纵向）高达184ipm（横向）
分辨率	100-600dpi（调整级数1dpi），光学分辨率：600dpi（主次进纸方向）
检测功能	超声波双页进纸检测（1点），装订文档检测
图像压缩	jpeg（彩色，灰度级）
色调分级	黑白，灰度级（8位），彩色， 多数据流：黑白&灰度级，黑白&彩色
黑白模式中间色调	抖动，误差扩散法
图像控制	图像加重，动态阈值，自动分离，反置， 自动删除空白页
其他功能	长度控制，条形码辨识（isis），自动分页，控制纸， 长纸模式
最大图像尺寸	305 × 2,540 mm（12.01 × 100 in.）

源文件*2	
尺寸	最小 48 × 70 mm (1.9 × 2.75 in.) 最大 297 × 432 mm (11.7 × 17 in.)
厚度	0.04-0.2 mm (1.6-7.9mils) 注 : 1 mil=0.001 in.
重量	20-209g/m ²
供纸能力	300 页纸 (64g/m ²)
接口	usb 2.0
电源要求	ac220-240v , 50-60hz
扫描	0.5 a (220 - 240 v)
待机	0.2 a (220 - 240 v)
睡眠模式	3.5 w 或更低 (220 - 240 v)
工作环境	

温度	10 ° c-32.5 ° c (50 ° f-90.5 ° f)
湿度	20 - 80 % rh
放置环境	
温度	0 - 40 ° c (32 - 104 ° f)
湿度	10 - 80 % rh
外观尺寸*3(w × d × h)	468 x 444 x 339 mm (18.5 x 17.5 x 13.4 in.)
重量*3(约)	18 kg (40 lbs.)
附件	cd-rom : 设备驱动 , 操作手册 , 安装手册 , 控制纸 , 图像捕获软件 isis® /twain 驱动程序 用户实用软件 , quick scan pro (demo) 安装手册 , 电源线 , 滚轮清洁纸 , 显像纸 , usb 数据线 (2.4 m) 和吹风球

选配件

滚轮更换套件	kv-ss039 (进纸滚轮组件, 防双页进纸滚轮)
滚轮清洁纸	kv-ss03
打印机单元 (前置)	kv-ss014
墨盒	kv-ss021
平板扫描仪	kv-ss080

备选平板扫描仪kv-ss080 详细规格

扫描类型	平板
扫描方式	ccd
扫描分辨率	100 - 600 dpi (调整级数1dpi)
扫描速度*1	3.6 sec. (黑白和彩色)

纸张大小	最大 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 in.)
接口	usb 2.0
电源	ac 100 - 240 v, 50/60 hz
耗电量	
扫描模式	0.2 a (200 - 240 v)
待机模式	0.15 a (200 - 240 v)
睡眠模式	3.5 w 或更低 (200 - 240 v)
工作环境	
温度	15 - 30 ° c (59 - 86 ° f)
湿度	30 - 80 % rh
放置环境	

温度	0 - 35 ° c (32 - 95 ° f)
湿度	10 - 80 % rh
外观尺寸*3 (w x d x h)	287 x 518 x 83.5 mm (11.3 x 20.4 x 3.3 in.)
重量*3	3.4 kg (7.5 lbs.)
附件	cd-rom: 操作手册, ac调节器, 电源线, usb数据线

*1 扫描速度因主机电脑，操作系统，应用程序，测量方法，图像数据大小以及纸张类型不同而存在差异。扫描速度取决于panasonic 的测量方法。 *2 纸张重量是指500 页纸的重量（432 × 559 mm/ 17 × 22 in.）。非标准尺寸文档不能保证扫描质量。 *3 尺寸和重量均为近似值。