5分钟干AB胶水价格

产品名称	5分钟干AB胶水价格
公司名称	东莞市德宇复合材料有限公司
价格	180.00/组
规格参数	1:1
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭村沙龙街55号
联系电话	0769-87987865 13825755181

产品详情

一. 产品说明：

DY-3005环氧树脂AB胶，此产品为一广泛通用型，高性能树脂胶，其剪断牵引、耐温、水，耐冲击、富韧性，高强度接着用。

二. 使用说明：

AB两剂按规定使用混合后，均匀搅拌，涂布于被接着体上，并予以合贴轻压即可。

三. 产品用途:

广泛用于各种木材拼板电子元器件及工艺品，礼品的粘合，对予金属、陶瓷、玻璃及硬度塑胶的粘合有优异的粘接强度。

四.产品粘接数据

		白铁-白铁	铅片-铅片	ABS-ABS	木材
拉力	120°C*30分	100kg/cm ^{2}	120kg/cm ^{2}	60-70kg/cm ^{2}	材破
引张剪常温一日		80kg/cm ^{2}	90kg/cm ^{2}	50kg/cm ^{2}	80kg/cm ^{2}
断强度常温七日		95kg/cm ^{2}	120kg/cm ^{2}	60-70kg/cm ^{2}	材破

五．产品性质与用途

1. 品名：树脂DY-3005A固化剂DY-3005B

2. 粘度：8000-12000

3. 颜色：透明

4. 比例：1:1

5. 初固时间：3分钟

6. 固化时间：5-10分钟

7. 特性：超速、低温固化富韧性、高接着强度、耐油、耐药品性及耐电气性佳。

8. 用途：用于接着金属、首饰、玻璃、钟表、电子零件、塑胶等效果更佳。

六. 注意事项1、 本品对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查；皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗，
2、 在良好通风处使用，排除水汽、灰尘、杂物对粘接的影响。 3、 贮存：阴凉干燥处保存。

七. 包装规格：2KG/组。12组/件

八. 保质期：一年（25℃～35℃）