彩途手持GPS彩途K62B手持GPS

产品名称	彩途手持GPS彩途K62B手持GPS
公司名称	合肥天目测绘技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市东流路西段水墨兰庭20幢2单元504室
联系电话	086-5513535448 13855161100

产品详情

gnss		物理特性	
通道	72通道(l1,b1)	尺寸	57mm×129mm×28m
定位精度	单机定位 3－5米(a)	重量	113g(不含电池)
	实时差分 1－3米(sbas)(b)	壳体材料	工业级材料
定位时间	热启动 ＜2秒 冷起动 ＜35秒	防水等级	ipx7
更新率	1hz	工作温度	－20°C－＋60°C
天线	卫星接收天线	存储温度	－30°C－＋70°C

内存	4gb	跌落	1.5米(水泥地面)
导航特性		屏幕特性	
航点	3000个(c)	类型	半反半透彩色显示屏
航迹	400条	尺寸	2.2′
航线	200条	分辨率	240×320 qvga
地图	全国详图	色彩	65k color tft
道路导航	支持	电源特性	
用户自定义地图	支持	电池类型	li-ion(1700mah), 2×aa电池(不含)
功能特性		使用时间	5小时(li-ion)(d), 10 小时（aa）(d)
存储扩充	micro sd卡，最高32g(不含)	标准配置	主机，数据线，软件光 说明书，合格证，保修 挂绳，包装盒，专用锂 ，锂电池充电器
接口	usb 2.0	可选配件	便携软包，车载电源插 车载支架，感应式gps天
传输协议	nmea0183		
坐标系统	wgs84、北京54、西安80、cg cs2000、自定义坐标系统… …		

渔猎信息	支持		
日月信息	支持		
面积测量	实时记录模式，航线模式，保存航迹模式， 关机记忆，嵌套暂停		
传感器	三轴电子罗盘，气压高度计，g-sensor，温度计		

注：(a)：实际定位精度与卫星状态，信号质量，野外工作环境有关；

(b)：基于增强型卫星差分系统的信号覆盖区域，支持msas、waas、egnos；

(c)：micro sd卡增加数据存储量；

(d)：gps处于正常工作状态，屏幕显示保持良好视觉效果；