

十四槽全自动玻璃超声波清洗干燥机

产品名称	十四槽全自动玻璃超声波清洗干燥机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威固特 超声波频率:40/68KHz 清洗温度:30-65
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

一、设备名称：十四槽全自动玻璃超声波清洗干燥机

二、设备型号：vgt-140180sth

三、设备用途：用于手机盖板玻璃的清洗干燥

四、输送方式：全自动智能型多臂式机械手输送

五、设备主要描述:

1、结构组成：该洗净机主要由超声波发生器、超声波振板、清洗槽、储液槽、洁净热风干燥槽、循环过滤系统、自动温控加热系统、机械臂输送系统、慢拉装置、抛动装置、机架、全封闭外罩及电器控制系统等组成。

2、设备描述：该洗净机是14个由不锈钢材质制作的浸泡槽、清洗槽、漂洗槽、慢拉脱水槽、纯净热风干燥槽、储液槽等组成的一条连续工作的由清洗到干燥的装置。操作者将装有工件的清洗篮放置在自动进料端，清洗机自动将清洗篮依次送往各清洗工位，对工件进行浸泡、清洗、漂洗、脱水、干燥，处理完毕后，操作者在自动出料端将工件取出转入下一道工序。

六、清洗工艺流程：浸泡清洗 市水清洗 浸泡清洗 超声波溶剂清洗 超声波溶剂清洗 喷淋清洗
超声波纯水清洗 超声波纯水清洗 超声波纯水清洗 超声波纯水清洗 纯水慢拉清洗 热风烘干 热风烘干

七、整机主要参数：

- 1、整机外形尺寸：约 $11300 \times 2500 \times 2000$ (l × w × h mm) ；
- 2、超声波频率：40khz/68khz ；
- 3、超声波功率：9kw ；
- 4、加热功率：126kw ；
- 5、整机功率：约160kw ；
- 6、设备物流方向：右进左出。