

合肥中海达V100网络RTK系统

产品名称	合肥中海达V100网络RTK系统
公司名称	合肥天目测绘技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市东流路西段水墨兰庭20幢2单元504室
联系电话	086-5513535448 13855161100

产品详情

V100网络RTK系统技术参数 系统配置 操作系统：智能操作系统 启动时间：1s
数据存储：内置8GB存储器 GNSS配置 系统内核：采用国际一流的PCC多星多系统内核 通道数：220
BDS：B1、B2、（B3可选）GPS：L1C/A、L2E、L2C、L5
GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A(仅限于GLONASSM)和L2P GALILEO：升级预留 精度和可靠性
RTK定位精度：平面：±8mm+1ppm；
高程：±15mm+1ppm 静态、快速静态精度：平面：±2.5mm+1ppm；
高程：±5mm+1ppm 码差分：0.25m SBAS差分：0.5m 初始化时间：典型8s 初始化可靠性：>99.99% 通讯
数据更新率：最大支持20Hz 双模蓝牙：双模，蓝牙4.0，向下兼容2.1 NFC近场通信：实现蓝牙闪触配对
手簿通信：3G手簿差分 外挂电台（选配）：单收/收发一体，功率：5W、35W可选 电源特性
功耗：3.2W 内置电池：大容量锂电池6300mAh/3.7V,可拆卸，单块电池工作时间10小时以上；
外部供电：USB口：直流4.2-5.5VDC/2A；小五芯接口：直流6-28VDC/2A；可充电宝供电；物理特性
尺寸：直径*高：127.5mm*57mm，体积：0.68L 重量：主机：580g；电池：120g
材料：外壳采用镁合金材料 环境特性 防尘防水：IP68；可抗2米水下临时浸泡，完全防止粉尘进入
测杆防摔：抗2米测杆自然跌落 相对湿度：100%抗冷凝 工作温度：-40 ~ 65 存储温度：-40 ~ 75
用户界面 按键：单按键 指示灯：3个LED指示灯：卫星灯、信号灯、电源灯 云服务