

CBF300隔爆型防爆轴流风机

产品名称	CBF300隔爆型防爆轴流风机
公司名称	上海科祥防爆机电有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:上海科祥 型号:300 风量:2280
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J105室
联系电话	13989779139

产品详情

- 、产品特点：1. 是原有防爆轴流风机的改良产品，不管是在外观上，还是产品功效上都有较大的改善。
2. 风筒为圆形，且风筒上都按照国家标准标有风机的防爆标志，以及公司的铭牌。
3. 风叶为3片，前后带有钢丝网罩，使用起来安全可靠。
4. 防爆轴流风机采用优质高档防爆电机，防爆性能好，且产品使用寿命长。 二、主要技术参数：
以下参数都为国标，如需更改，也可按照客户的需求定制！

型号 风叶直径MM 风量m³/H 功率KW 转速R/MIN 电压V

CBF(BAF)-300 300 2280 0.18 1450
220/380

CBF(BAF)-400 400 2880 0.37 1450
220/380

CBF(BAF)-500 500 5700 0.55 1450
220/380

CB(BAF)F-600 600 8700 0.75 1450
220/380

CBF(BAF)-700 700 10200 1.1 1450 380

CBF(BAF)-750 750 10500 1.5 1450 380

三、安装方式：固定式：固定式又可分为壁式，也叫管道式，将风机固定在通风口。

岗位式：也称为移动式，带岗位支架，支架上带有滚轮，可随处移动，使用方便。

注意：请订购防爆轴流风机时，注明需要的安装方式以便为您配备相应的安装附件。

四、产品品质保障：风机维护和储存：1 使用环境应保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。2 只能在风机完全正常情况下方可运行，同时要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期使用临时线路供电。3 风机在运行过程中发现有异响、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中维修。4 根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油（电机封闭轴承在使用寿命内不必更换机油），为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次。5 风机应储存在干燥的环境中，避免电机受潮，风机在露天存放时，应有防雨措施，在储存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机收到损伤。 特别注意事项：

1 风机外壳或电机外壳的接地必须可靠；2 禁止反方向旋转，禁止超额定电流运行，禁止缺相运行；3 禁止在风机运转中进行维护。

CBF防爆轴流风机 BAF防爆轴流风机 BZF51防爆轴流风机

CBF-300防爆轴流风机BAF-300防爆轴流风机BZF51-300防爆轴流风机

CBF-400防爆轴流风机BAF-400防爆轴流风机BZF51-400防爆轴流风机

CBF-500防爆轴流风机BAF-500防爆轴流风机BZF51-500防爆轴流风机

CBF-600防爆轴流风机BAF-600防爆轴流风机BZF51-600防爆轴流风机