

# 现货8芯0.75平方电梯监控电缆，电梯随行电缆

产品名称	现货8芯0.75平方电梯监控电缆，电梯随行电缆
公司名称	东莞市兴晟达电线电缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:兴晟达 型号:TVVB 规格 :8*0.75mm <sup>2</sup>
公司地址	广东省东莞市常平镇白石岗村第三工业区
联系电话	0769-81085506 13825762160

## 产品详情

现货8芯0.75平方电梯监控电缆，电梯随行电缆

8芯0.75平方电梯监控电缆，电梯随行电缆

外套采用PVC绝缘及护套软电缆

型号表示：

T:电梯电缆 V:聚氯乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 B:扁形 P:屏蔽

使用范围

适用于电梯内部、电动门、拖链等做随行悬挂电缆。

使用特性

8芯0.75平方电梯监控电缆，电梯随行电缆本产品适用的额定电压是450/750V及以下。正常使用时，长期工作温度为70℃，它适用于-15℃到70℃的环境下使用。

电梯随行电缆是所有电梯必须配备的标准部件，安装在电梯机房和电梯井道内的轿厢之间的软电缆，用于在机房和轿厢之间传递控制信号和简单的通讯信号。典型信号包括安全回路、井道位置信号、轿厢内呼指令、门机信号、轿厢显示信号等，

主要应用于电梯控制系统，该电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，可在悬挂较长的长度的条件下提供整体电气控制，可以用于长距离悬挂使用场合。

8芯0.75平方电梯监控电缆，电梯随行电缆产品特点:

芯线单排一字型排列时:悬挂长度 > 40m 移动速度 > 2m/s 建议增加承力钢丝或元件

芯线梅花型绞合排列时:悬挂长度 > 80m 移动速度 > 4-10m/s建议增加承力钢丝或元件

8芯0.75平方电梯监控电缆，电梯随行电缆特性:

额定电压:U0/U 1.5mm<sup>2</sup> 300/500 V

> 1.5 mm<sup>2</sup> 450/750 V

测试电压: U 2500V

温度范围: 移动安装:-15 ~ +70

固定安装:-30 ~ +70

现货供应，订单不分大小，客户不分远近，要多少裁多少，欢迎来电咨询。

销售热线：0769-81085506 / 手机：13825762160 QQ：2570985523

销售网址：<http://www.xsd-cable.com>