

视频管道视频内窥镜

产品名称	视频管道视频内窥镜
公司名称	徐州微普视光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WEIPUSS
公司地址	江苏省徐州市黄河南路138号
联系电话	86-0516-66657238 18651353381

产品详情

产品介绍：pb40-ts型视频管道视频内窥镜是专用于管道、铝管、无缝钢管、容器等内壁的探伤检测。该仪器由课检测35mm—400mm范围的管道，。由一个360度旋转探头及广角探头组成，双探头设计，可互换。自动调焦镜头系统，旋转探头可轴向360度旋转，水平180度翻转。ccd检测系统，360度全景扫描系统，前置照明系统，多功能双联动伸缩定中心支架系统，图像存储记录系统组成。可对容器内部进行全方位检查，可对图像进行拍摄及拍照并进行存储。支架系统运行平稳，无明显振动和偏心，确保视频系统工作平稳。检测系统整机功能齐全、使用方便、轻便灵活，适用于各种管道及容器瓶体及其它需要内部检查但是人无法进入的场所。现在已广泛应用在压力容器内部，反应釜，蒸馏塔，储罐，长管拖车，槽罐车，变压器，等物体内部空间较大的表面质量状况和异物存在情况的视频检查。

30m高强度检测线

- 1、30m检测线；
- 2、纤芯直接为7mm；
- 3、内核采用玻璃纤维纤维（gfrp）材质，坚固耐用；
- 4、一体式收方线缆收放盘，携带方便；
- 5、滑环式线缆接头，防水航空插头。

多功能变径支架

- 1、多功能变径导向支架，全不锈钢材质；
- 2、双联动、螺旋推进、可升降式定中心结构；
- 3、航插插头，可互换探头；

彩色旋转镜头

4、六点导向支撑。

1、彩色旋转镜头，镜头直径45mm；

2、像素：55万画素；

3、照明灯：12颗进口高亮度led光源；

4、镜头运动方式：水平（轴向）360°旋转，垂直（径向）180°翻转；

5、可调高中低三档旋转速度，自动设置扫描；

6、高清耐磨球形保护罩。

广角镜头

1、广角镜头，镜头直径18mm/25mm

/30mm(可选)；

2、像素：45万画素；

3、进口高亮度led照明；

4、镜头材质:不锈钢探头，自带保护弹簧，可轻松通过弧度管道。

一体式控制器

1、8寸大屏液晶显示器；

2、菜单操作，按键控制，速度调节、10级亮度调节、水平、垂直旋转，自动/手动扫描，暂停；

3、内置锂电池，交直流双用电源；

4、一体式控制器，携带方便。

星型导向轮

1、根据不同小直径管道，配备专用星型导向轮；

2、三点固定，更加牢靠，可使探头保持在管道中心位置；

外置dvr存储盒

1、可对图像进行全程拍照、录像、回放、查看、

技术参数：1、45mm彩色旋转探头一只，接口1/3英寸sony had ccd高清摄像机芯，有效像素55万像素（680tvl），电动聚焦，镜头可轴向360°旋转，水平180°翻转，内置倾斜传感器，自动调节水平，ip68防水设计，12颗进口高亮度led照明灯，自带球形保护罩。2、30mm广角探头一只，进口1/4英寸sony ccd摄像机，分辨率45万像素，视场角120°，自动对焦，12颗高亮度led照明灯，可配备星型导向轮。3、光源显示控制器：8寸一体式控制器，分辨率1024*768，功能显示及控制：8寸高清液晶显示屏，探头轴向、水平旋转控制，高中低速度切换，10级led亮度调节，录像拍照控制，菜单设置。录像格式：mpeg4/jpg，存储介质8g sd卡,最大支持32g。4、可变径导向器：双联动、螺旋推进、可升降式定中心结构，保证探头绝对居中，六点导向，并可通过调整支撑压簧，调节不同口径，可以适应不同管径。5、进口硬质推杆纤维线：标配30米，自带收方绞盘。6、电源：直流锂电池dc12v，交流220v。