

高性能视频电子内窥镜

产品名称	高性能视频电子内窥镜
公司名称	徐州微普视光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WEIPUSS
公司地址	江苏省徐州市黄河南路138号
联系电话	86-0516-66657238 18651353381

产品详情

vg型 工业视频电子内窥镜是一款可以应对多种应用要求的目视检测设备，探头可上下左右四向弯曲，可拍照、录像。探头搭载高清图像传感器，画面清晰明亮，高亮度led辅助照明系统，亮度可以循环调节，高清5寸液晶显示屏，亮度 250cd/m²，色彩清晰明亮。一体化肩带耐磨皮革保护壳，自带显示屏遮光罩，可背负，解放操作者的双手，增加整体操作的灵活性。内置高性能可充电锂电池，工作时间可达5小时，具有mini usb /av out/tf等多种图像、数据输出接口。本机适合狭小空间的视频检测，可作为工业管道探测、容器检查、精密铸造、石油化工、汽车维修进行直观检测。软管耐汽油、弱酸、弱碱等恶劣环境，可在零下20度至零上50度的温度下工作。产品特点：

- 整机小巧、便携；操作简易，维护方便，提高工作效率，充满一次电，可连续工作5个小时。
- 可控镜头，上下左右四方向转角，360度观察，无死角；
- 搭载高清探头传感器，可清晰的显示屏每一个部位，画面流畅；
- 标配5寸高清液晶显示屏，亮度 250cd/m²，高亮度、高画质、可多倍数字放大；
- 采用高亮度led照明光源，损耗低，寿命长，光源使用使命高达1万小时以上；
- 支持图像拍照、录像、图像视频回放查看，亮度清晰度调节、系统菜单设置等多功能操作；
- 一体化肩带耐磨皮革保护套，自带显示屏遮光罩，可背负，解放操作者的双手，增加整体操作的灵活性。
- 插入管采用钢丝/钨丝编网，具有耐磨、防水、耐酸碱腐蚀等特点

技术参数：软管直径：4mm/ φ 6mm/8mm/10mm；工作长度：1.5m/2m/3m；图像传感器：1/10" vga 高清图像传感器；有效像素：45万像素，720(h)x625(v)；景深范围：20mm ~ 300mm/20mm ~ ∞；观察方向：直视；焦距：固定；视场角：100 °；摄像头部分: 防水等级 (ip67)；显示器尺寸：5寸高清液晶监视器；屏幕亮度：250cd/m²；图像变焦：多倍图像变焦；探头弯曲方向：上下左右四向弯曲旋转；弯曲角度：120 °；照明方式：led光源，亮度可多级调整检测线材质：不锈钢涂塑软管/钨丝编网；保护套：一体式肩带耐磨皮革保护壳，自带显示屏遮光罩；存储卡：标准4gb tf卡；图片格式：jpeg，影像格式：avi；菜单功能：录像、拍照、图像放大缩小、回放查看、画面冻结、清晰度、高亮度调节；视频输出接口：mini usb/av out/tf卡插槽/充电插孔，可以接到电视机或者电脑 供电类型：内置可充电电池 电池容量：4400mah 电源接口：dc7.4v 工作时间：≥5小时 语言：简体中文 主机：重量 ≤1.8kg