

嵌入式防爆洁净荧光灯材质 ， 防爆净化灯适用范围

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 嵌入式防爆洁净荧光灯材质 ， 防爆净化灯适用范围 |
| 公司名称 | 温州市硕宝电气科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:硕宝 型号:BJY 防爆标志:Exedm CT5 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清象阳经济开发区 |
| 联系电话 | 0577-626722100 13868888594 |

产品详情

嵌入式防爆洁净荧光灯材质 ， 防爆净化灯适用范围

防爆洁净荧光灯外壳采用钢板模压成型，强度高、耐冲击、灯罩采用聚碳酸脂注射成形，透光率高，承受冲击能力强；

防爆洁净荧光灯可根据用户要求配置应急装置，当应急电源端开时，灯具自动切换至应急照明状态；

防爆洁净荧光灯产品可分为：X:吸顶式，G:吊杆式，H:护栏式，F:法兰式，W:弯杆式

防爆洁净荧光灯使用寿命受哪些影响：在化学腐蚀气体、液体存在的场合中使用，会引起灯头、导丝、元器件严重氧化，灯的寿命无法保证。在化学腐蚀气体、液体存在的场合中使用，会引起灯头、导丝、元器件严重氧化，灯的寿命无法保证。

当节能灯用于有水或潮湿的环境下时，灯的周围及内部就会有水或水蒸气。一是会引起灯头生锈而接触不良；二是引起元器件及线路板生锈而线路损坏；三是会引起元器件及线路板绝缘能力降低而击穿；四是会引起电路短路。

低温对使用寿命的影响主要表现为灯启动困难和光输出低。当环境温度低于-10度时，灯管内的汞蒸汽压过低，气体放电非常困难，灯管将无法正常工作，此时电子线路还在工作，元器件将无法承受过大的功率而烧毁。

环境温度低时，即便能启动，灯的光输出也会很低，满足不了照明要求。需要提到的是，高性能的电子镇流器有保护线路，当灯启动不了时会自动关闭以保护元器件不被损坏。

高温对使用寿命的影响主要表现为灯的寿命大大降低。通常元器件的最高工作温度为105度（如电解电容在105度时的寿命为1000小时）。

当环境温度高于50度时，塑料壳内的环境温度将会更高，加之灯管烘烤和元器件自身发热，封闭在内的电子元器件温度甚至会增加100度，元器件将无法长时间承受高温而烧毁。另外，环境温度过高，灯的光输出也会大大下降。

嵌入式防爆洁净荧光灯材质，防爆净化灯适用范围技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB3836-3.2000、IEC60079 防爆标志：ExdemIICT5

额定电压：220V 防护等级：IP65 防腐等级：WF2 配装光源及功率：

单脚瞬时启动灯管：1x20W、1x28W、1x36W

2x20W、2x28W、2x36W

3x20W、3x28W、3x36W A型吸顶式;1x20W ~1x40W 20x40w、3x20W B型嵌入式：3x20W~3x40W

C型嵌入式：2x40W~3X40W

感性负载启动或关闭的瞬间会产生非常高的电压，当灯与其在同一电网上时，瞬间上千伏的电压加在灯上足以造成损坏，因此灯应远离大的感性负载。大的感性负载主要是指升降机、工厂中的生产机械、鼓风机等设备中的马达。

上一篇：

[防爆洁净荧光灯](#) [下一篇：](#)

[双管防爆净化灯](#)

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能防爆电子镇流器](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，

[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，

[BBJ防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，

[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴](#)

[流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)

，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)

，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> [防爆洁净荧光灯](#)

<http://www.bxmd52.com>