

上海世丰ppr 管材管件 连体内丝弯头

产品名称	上海世丰ppr 管材管件 连体内丝弯头
公司名称	上海日丰实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:seefine世丰 型号:L20*1/2F、L25*1/2F
公司地址	上海市金山区天工路80号
联系电话	021-54868866 18601685910

产品详情

名称：上海世丰ppr 管材管件 连体内丝弯头

规格：L20*1/2F、L25*1/2F

应用领域：

在排水供水管道系统铺设中，90度弯头是一种常用的管件，主要由于管道走向的改变，以使之符合设计要求，或者沿着墙角拐角铺设，是管道系统紧贴建筑，看起来更美观。当然也可以用于墙壁内置管道的铺设。上海日丰实业有限公司生产多种型号的世丰牌ppr，pvcu管材管件，在全国铺设了世丰管材的销售网络，把世丰牌欧系健康生活管材推向全国。

- 1、住宅ppr，PP-R冷热水管道系统。
- 2、工业用水及化学物质输送、排放。
- 3、纯净水、饮用水ppr，pp-R管道。
- 4、饮料、药物生产输送ppr，pp-R系统。
- 5、压缩空气用管。
- 6、其它工业、农业用管。

世丰PPR，PP-R管主要优点：

- 1、无毒、卫生，属绿色环保建材：世丰ppr，pp-r原料属聚烯烃，其分子仅由碳，氢元素组成，卫生性能优良、无毒性；在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，且可回收利用属绿色环保建材。

- 2、耐腐蚀：除少数氧化剂外，世丰ppr，pp-r可耐多种化学介质的腐蚀，不会生锈，不会腐蚀，不会滋生细菌，无电化学腐蚀；可避免因管道锈蚀引起的水盆、浴缸黄斑锈迹之忧，可免除管道腐蚀结垢所引起的堵塞。
- 3、不结垢、通水能力强：管材内壁光滑，不会结垢；摩阻系数仅为0.007，水流阻力小，通水能力强。
- 4、耐高温、高压：世丰ppr，pp-R维卡软化温度为131.3℃，短时间最高使用温度可达95℃，长期工作温度为70℃；设计工作压力最高可达2.5Mpa。
- 5、保温，属节能产品：世丰ppr，pp-R的导热系数仅为0.24W/m，仅为钢管导热系数的1/200,用于热水管道保温节能效果极佳。
- 6、质量轻：世丰ppr，pp-R比重仅为金属管的七分之一，运输方便，节省运费。
- 7、外形美观:产品内外壁光滑，流体阻力小，色泽柔和，造型美观。
- 8、安装方便可靠:世丰ppr，pp-R采用热熔连接，数秒钟完成，与金属管及用水器连接采用优质金属镀镍嵌件，完全可靠。
- 9、使用寿命长：世丰ppr，pp-R管在规定条件下使用，寿命可达50年以上。

世丰90度弯头的主要优点：

我公司生产的90°弯头，作为欧系健康生活管材专家的一种产品，在质量和服务上拥有其他品牌无法比拟的优势

质量上：

引进德国M&N-tec技术，并聘请德国专家作为技术顾问，采用全进口材料，生产的世丰牌产品得到了国际上的一致认可，世丰牌同时被评为“中国管材行业十大影响力品牌”和“联合国和谐城市指定管材用品”。

服务上：

完善的服务体系与欧洲同步，打造中国管业第一个服务品牌——“用管无忧”。凡购买任意一款世丰品牌的管材，就可获得50+5年有效“用管无忧服务卡”。承诺为用户安装，并提供压力测试，应客户的要求进行水质年检。出现质量问题，厂家提供更换。