

三管防爆洁净荧光灯尺寸 ，三管防爆洁净荧光灯厂家

产品名称	三管防爆洁净荧光灯尺寸 ，三管防爆洁净荧光灯厂家
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:硕宝 型号:BJY 防爆标志:Exedm CT5
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

三管防爆洁净荧光灯尺寸 ，三管防爆洁净荧光灯厂家

三管防爆洁净荧光灯尺寸 ，三管防爆洁净荧光灯厂家适用环境：

- 1.海拔不跨越2000m；
- 2.作业环境温度为 - 20 ~ +40 ；
- 3.周围空气相对湿度不大于95%(+25)；
- 4.在 A、 B、 C类T1 ~ T6组爆炸性气体环境(1区和2区)；
- 5.在可燃性粉尘环境(20区、21区和22区)；
- 6.在无明显摇晃及冲击振荡的当地；
- 7.在周围空气中，有一种和一种以上的化学腐蚀气体，常常或不常常存在和不守时存在的场所；
- 8.有酸雾和碱雾，少数腐蚀粉尘存在的场所；
- 9.污染等级：3级；

10.设备种类： 类。

三管防爆洁净荧光灯尺寸，三管防爆洁净荧光灯厂家特点：

- 1、 防爆洁净荧光灯维修简便，开合时只需将螺丝刀插入卡扣的小口处就可以方便的进行开合。？
- 2、 防爆洁净荧光灯内装防爆行程开关，配置开盖断电联锁装置。
- 3、 可以根据用户要求可加装应急装置。
- 4、 防爆洁净荧光灯多种安装方式，可嵌入式和吸顶式安装。
- 5、 灯体透明件采用增强碳酸脂材料压制而成，具有强度高，抗强冲击，耐高温，耐寒等特点。
- 6、 光源采用最新一代T5超细荧光灯，具有以下特点：a、 灯管长度短，具有更精确的光照控制；b、 光效高，更加符合实际照明环境，防爆洁净荧光灯灯管的光效可高达104lm/W；c、 具有超长的开关次数和使用寿命，寿命高达20000小时；d、 具有很高的流明维持率，光衰慢，10000小时后流明维持率高达92%；e、 改善光束分配，显色性高和节能环保。
- 7、 防爆洁净荧光灯灯内装镇流器为特制的防爆电子镇流器，具有短路和开路保护功能，针对灯管的老化效应和漏电现象配有预防电路，使灯具能正常工作，并且功率因数能高达0.98以上。具有宽电压输出，在电压为170V~250V的范5、 荧光灯体和透明罩之间采用卡扣形式，结合更加紧密，采用特殊设计的密封条，双重密封，防护性能更加卓越。

三管防爆洁净荧光灯尺寸，三管防爆洁净荧光灯厂家技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB3836-3.2000、IEC60079 防爆标志：ExdemIICT5

额定电压：220V 防护等级：IP65 防腐等级：WF2 配装光源及功率：

[单脚瞬时启动灯管：1x20W、1x28W、1x36W](#)

[2x20W、2x28W、2x36W](#)

[3x20W、3x28W、3x36W A型吸顶式；1x20W~1x40W 20x40w、3x20W B型嵌入式：3x20W~3x40W](#)

[C型嵌入式：2x40W~3X40W](#)

上一篇：

[防爆洁净荧光灯](#) 下一篇：

[双管防爆净化灯](#)

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能防爆电子镇流器](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，

[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，

[BBJ防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，

[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴](#)

[流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)

，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)

，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020
防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>