

# 节能降耗MQT-130型气动锚杆钻机诚信销售

产品名称	节能降耗MQT-130型气动锚杆钻机诚信销售
公司名称	济宁市宏杰机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:宏杰 型号:MQT-130/2.8型 额定转矩:N · m 110
公司地址	济宁高新区绿色家园A10幢01单元6层0602号
联系电话	13791781991

## 产品详情

节能降耗mqt-130/2.8型气动锚杆钻机诚信销售

mqt-130/2.8型气动锚杆钻机广泛适用于岩石硬度  $f_{10}$ 的巷道，特别适应煤巷的锚杆支护作业，既可钻顶板锚杆孔，又可钻锚索孔，还可搅拌和安装树脂药卷类锚杆、锚索，无需其他设备，即可实现锚杆螺母一次安装拧紧，达到初锚预紧力的要求。

本机突出特点：

- 1.体积小，重量轻，操作简单，维护方便。
- 2.齿轮式气动马达，运转稳定，可靠性高。
- 3.新型玻璃钢气腿设计，安全防爆、使用寿命更长。

主要性能参数表

基本性能单位主要性能参数

工作压力 mpa 0.40 0.50 0.63

额定转矩n · m 110 130 135

额定转速r/min 190 210 230

推进力一级kn 6.6 8.2 9.8

二级kn5.2 6.5 8.1

三级kn4.1 5.1 6.4

最大输出功率kw2.1 2.8 3.2

空载转速r/min 510 560 600

1/2空载转速r/min255 280 300

1/2空载转速下转矩n · m85 100 105

起动转矩n · m190 245 285

失速转矩n · m200 255 295

最大负荷转矩n · m180 235 265

耗气量/min3.3 4.3 5.5

噪声声压级db(a) 93 95 98

声功率级db(a) 110 112 115

型号 a b c

整机最大高度mm2457 ± 50 3057 ± 50 3657 ± 50

整机最小高度mm1150 ± 50 1300 ± 50 1450 ± 50

推进行程mm1307 1757 2207

空载推进速度m/s2

机重kg50 52 54

钻尾连接尺寸mms=19,22

钻孔直径mm32

冲洗水压力mpa0.6—1.2

本公司生产的矿用气动锚杆钻机噪音低，操作简单，日常维护方便，是矿山施工的理想工具！

该产品已出口美国、法国、加拿大、印尼、俄罗斯、越南、澳大利亚、韩国、伊朗等多个国家，获得客户的一致好评