

泳池水处理过滤设备 顶出式过滤沙缸

产品名称	泳池水处理过滤设备 顶出式过滤沙缸
公司名称	河南郑州大浪水上乐园设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大浪 型号:DL-A013 规格:1200mm
公司地址	郑州市中原区建设西路西流湖西湖秋韵
联系电话	15515580852

产品详情

EA-T系列顶式玻璃纤维过滤沙缸

“ East ” 玻璃纤维过滤沙缸，采用至今最先进的工程技术制造而成。

其中水流动性的改进使过滤更加完美，玻璃纤维的构造使沙缸更加坚固，并具有良好的耐化学腐蚀性能以及防晒和防紫外线性能。

“ East ” 玻璃纤维过滤沙缸是泳池、海洋馆、水上乐园和工业废水水处理设计的首选

游泳池循环水处理工艺流程：

游泳池内的水通过回水管道，经毛发聚集器。去除毛发、纸屑、杂草及大块颗粒状杂物，再有加药装置加入混凝剂，经循环水泵的叶

轮搅拌混合后进入过滤器，利用过滤器内的滤料滤去悬浮物，过滤后的水再经消毒处理（臭氧消毒），使之达到国家规定的游泳池水质标准

后，送回游泳池再使用。游泳池水就这样连续不断地进行着净化处理，再使用再净化的循环过程。

顶出沙缸

特征：

- 用玻璃钢纤维和聚酯工艺制造；
- 行夹式的设计便于任何角度的安装；
- 顶置布水器能使水流均匀分布到沙层；
- 特大式排沙/排水设计便于保养和维护；
- 独特的物料能适应不同气候；
- 简易型底排水和多功能缸头使操作简便自如；
- 缸体表面经防晒处理；

功能：6功能阀门

最大工作压力：250kpa/36psi/2.5bar

工厂测试压力：400kpa/58psi/4.0bar

石英砂规格：0.5-0.8mm

最大流速：50m³/h

最高操作温度：43 （ 109 ）

自动控制沙缸头

特点：

压力控制/时间控制反冲洗功能。

外接电源（220V，50Hz）

阀尺寸（1.5"，2"）。

可调（30秒-4分钟）反冲洗。

可调（20秒-40秒）清洗滤嘴。

防水防化学腐蚀开关垫。

开关水泵控制电路。

备用设备电路。

符合CE标准（欧洲电气标准）。

我公司提供的砂缸过滤器操作简单方便，易于安装，无需维护；过滤介质除石英沙外还可以使用活性炭：用于除味及有机物；出水浊度

2NTU>；当水流过砂缸的滤床时，水中的脏物和有机物被滤床截留，水被过滤。滤床截留的东西越多，砂缸过滤的水越清，砂缸的效率越高

。所有的程序有多向阀操作，方便简单，定期反冲、排污即可。最大工作压力达到300KPA；是泳池、水疗池、水景及水上乐园过滤设备的首

选。

应用范围：

特点：

泳池、水上乐园及按摩池水过滤
用玻璃纤维缠绕制作成型，耐变形、耐腐蚀、耐磨损

海水、淡水养殖

多口阀操作方便简单

工业水净化
独特的布水器与集水器形成均匀的水流，暗渠排水系统效率高

饮用水预处理

易于安装，无需维修

农业灌溉

出水浊度小于 2NTU

河南郑州大浪水上乐园设备有限公司

联系人：李经理

联系电话：15515580852

Q Q：1026701564