

# 人造板抗弯试验机

产品名称	人造板抗弯试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

## 产品详情

人造板抗弯试验机生产厂家、优鸿人造板抗弯测试机资料齐全、上海人造板抗弯试验机技术修理

### 一、[人造板抗弯试验机](#)介绍：

本系列材料试验机适用于各种木材的物理力学性能测试分析研究，可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG等国际标准和行业标准进行试验和提供数据，根据产品选配不同附具后可进行拉伸强度、压缩强度、静曲强度、弹性模量、握钉力、结合强度、剪切强度、剥离、撕裂、刺破、顶破低周疲劳等试验，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，联接电脑打印机实现全电脑控制并打印标准试验报告；以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控.

### 二、人造板抗弯试验机技术参数：

- 1、试验机型号：UH4104、UH4204、UH4304
- 2、试验力：10kN、20kN、30kN；
- 3、设备精度等级：0.5级；
- 4、传感器精度等级：0.02%；
- 5、试验力测量范围：0.4%~100%FS（满量程）；
- 6、试验力示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；

- 7、试验力分辨率：最大试验力的1/500000，全程不分档，且全程分辨率不变；
- 8、变形测量范围：0.2% ~ 100%FS；
- 9、变形示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 10、变形分辨率：最高可达1/500000；
- 11、大变形测量范围：10 ~ 800mm
- 12、大变形示值相对误差： $\pm 0.50\%$ 以内
- 13、大变形分辨力：0.008mm
- 14、横梁位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 15、位移分辨率：0.05  $\mu$  m。
- 16、有效试验宽度：350mm
- 17、有效拉伸试验行程：800mm；
- 18、主机尺寸：800 × 420 × 1900mm；
- 19、电源：1 f AC220V/50HZ,  $\pm 10\%$ ，750W；
- 20、主机重量：约420Kg。

备注：人造板拉力试验机可拓展配置：电子引伸计；大变形（旋转式或固定式）；高低温箱，可根据客户提供的试验标准或试验试样选择的夹具或特殊设计的夹具与附件，费用另计。

建有质量文化的质量体系，创造有魅力、有灵魂的质量。

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司：<http://www.uhongsh.com/> 热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783