

# 隔爆型LED防爆标志灯，化工厂防爆非常出口灯

产品名称	隔爆型LED防爆标志灯，化工厂防爆非常出口灯
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:硕宝 型号:BYY 防爆标志:Exd CT5
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

## 产品详情

隔爆型LED防爆标志灯，化工厂防爆非常出口灯

第一：隔爆型LED防爆标志灯，化工厂防爆非常出口灯适用场所

适用于石油开采、化工、军工等危险环境及油轮等危险场所，作安全出口指示或停电急时作安全疏散导向指示照明。

- 1、适用于爆炸性环境1区、2区场所；
- 2、适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；
- 3、适用于爆炸性粉尘环境20区、21区、22区场所。
- 4、防爆标志：Ex d II C T6防护等级：IP65防腐等级：WF2

第二：隔爆型LED防爆标志灯，化工厂防爆非常出口灯性能特点

- 1.灯具采用隔爆要求，保证产品在各种易燃易爆场所安全工作。具有自动应急功能，应急工作时间达3小时
- 2.优化的结构设计，轻质合金外壳，防尘防水，抗冲击，确保灯具实现免维护，避免维护中的不安全因素
- 3.采用场效应晶体发光技术，功率低，寿命长，高效节能，寿命长达10000小时。先进合理的电路设计，电气效率高，可靠性高，节能免维护。
- 4.美观的造型，人性化的结构设计，具有吸顶式、壁挂式多种安装方式，客户操作简单安全。

5.采用高科技表面静电喷涂技术处理，耐腐蚀，可靠耐用，可在恶劣环境下可靠使用。

第三：隔爆型LED防爆标志灯，化工厂防爆非常出口灯主要技术参数：

参数名称单位参数值 电压正常V 应急70W 光源功率正常WEx d I应急IP65 应急时间min180  
引入电缆外径mm 10- 14 灯体外形尺寸mm270×324×80 重量Kg3.8

第四：隔爆型LED防爆标志灯，化工厂防爆非常出口灯注意事项

- 1.安装和维护灯具时，必须先断开电源。
- 2.非专业人员不得随意拆卸灯具。
- 3.使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
- 4.换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

上一篇：

[防爆洁净荧光灯](#) [下一篇：](#)

[双管防爆净化灯](#)

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能防爆电子镇流器](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，

[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，[BBJ防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴](#)

[流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)

，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)

，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020  
[防爆荧光灯http://www.sobaoex.com](http://www.sobaoex.com) [防爆洁净荧光灯](http://www.bxmd52.com) <http://www.bxmd52.com>