

LED防爆应急灯价格，2x5w双头防爆应急灯

产品名称	LED防爆应急灯价格，2x5w双头防爆应急灯
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BCJ52 防爆标志:Exde II CT5
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

LED防爆应急灯价格，2x5w双头防爆应急灯

LED防爆应急灯价格，2x5w双头防爆应急灯适用范围

- 1.适用于1区，2区危险场所。
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类气体环境。
- 3.可配装白炽灯、汞灯。
- 4.要求IIC类时请注明产品特点 1.铸铝合金外壳，表面喷塑。 2.应急专用灯中正常照明灯和应急照明灯各自独立，适合安装条件许可的场所；照明应急两用灯，正常照明和应急照明共用一个灯体，光源独立。 3.内装免维护镍镉电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮。
- 4.钢管或电缆布线均可。 5.可根据用户要求设置试验按钮和指示灯具。
- 6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

LED防爆应急灯价格，2x5w双头防爆应急灯主要技术参数

防爆标志防护等级电缆外径（ ，mm）进线口螺纹（G“）

Exd II BT4、* Exde II CT4 IP54 10-14 3 / 4

额定电压（V）应急起动时间（S）充电时间（h）应急照明时间（min）正常应急

AC220V / 50Hz 6V / 50Hz 0.3 24 90

上一篇：

[防爆洁净荧光灯](#)

下一篇：

[双管防爆净化灯](#)

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能防爆电子镇流器](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，

防爆马路灯，防爆平台灯，[防爆LED灯](#)，
[BBJ防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，
[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴](#)

[流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)

，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)

，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020
[防爆荧光灯](http://www.sobaoex.com)<http://www.sobaoex.com> [防爆洁净荧光灯](http://www.bxmd52.com) <http://www.bxmd52.com>

<1> 防爆应急灯（A型）
□ 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7
□ 防爆标志：Exde IIB T4、Exde IIC T4
□ 额定电压：AC220V 50HZ □ 光源类型：自镇汞灯（应急：卤钨灯）、白织灯（应急：卤钨灯）
□ 额定功率：自镇汞灯125W（应急：20W）、白织灯200W（应急：20W） □ 防护等级：IP54
□ 防腐等级：WF1、WF2 □ 充电时间：24h □ 放电时间：120min □ 灯座规格：E27
□ 引入装置：G3/4 引入规格，适合 10mm~ 14mm电缆
□ 接线端子：2.5mm²导线可靠连接 □ 外形尺寸：IIB（灯体：215×300mm、电气箱：260×203mm）、IIC（灯体：215×315mm、电气箱：238×237mm）
□ 安装方式：吸顶式（X）、壁式30°（b1）、壁式90°（b2）、吊杆式（g）