

气动真空球阀GUQ

产品名称	气动真空球阀GUQ
公司名称	常州沪阀阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:上阀牌 型号:GUQ 产品口径:DN16-100
公司地址	天宁区关河东路22-3号
联系电话	13775229885 15151932769

产品详情

1.制造标准：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。

2.阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

3.工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。

4.工作温度：-196 -650 。

5.连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。

6.驱动方式：手动、气动、液动、电动。

七、产品详情

1.用途和使用范围：

GUQ型气动高真空(压力)球阀是通过电磁换向阀改变气路方向，控制执行气缸来驱动球阀，达到接通或切断真空(压力)系统管道中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。可选配反馈信号装置及电气阀门定位器。GUQ系列气动真空球阀是在 $1.3 \times 10^{-7} \sim 6 \times 10^5$ Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的气动阀门，广泛适用各类气体，液体等正、负压力管道系统，符合GMP标准。

2.主要性能：

漏率： 1.3×10^{-9} Pa.M³/S；

压力范围： 5×10^{-7} Pa ~ 0.6 Mpa；

工作温度：-30 ~ +232 ；

气源压力：0.4 ~ 0.6 Mpa；

工作介质：水、蒸气、酸、碱；

安装位置：任意；

寿命： 20000次。

3.原理：

采用气动执行器驱动阀杆转 90°达到开关目的。