

气动偏心半球阀PQ640F

产品名称	气动偏心半球阀PQ640F
公司名称	常州沪阀阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:上阀牌 型号:PQ640F 产品口径:DN15DN700
公司地址	天宁区关河东路22-3号
联系电话	13775229885 15151932769

产品详情

1.制造标准：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。

2.阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

3.工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。

4.工作温度：-196 -650 。

5.连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。

6.驱动方式：手动、气动、液动、电动。

七、产品详情

双偏心式半球阀是近年来开发的高新技术产品，以其设计合理，结构独特，具有流通阻力小，密封性能好，使用寿命长特点，利用偏心阀体、偏心球体和阀座，阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心，关闭过程中越关越紧，完全达到良好的密封目的，阀门的球体与阀座完全脱开，消除了密封圈的磨损，克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题非金属弹性材料被嵌于金属座中，阀座金属密封面受到良好的保护，偏心半球体特别适用于钢铁业、铝业、纤维、微小固体颗粒、纸浆、煤灰、石油气等介质的阀门

1.气动偏心半球阀工作原理：

偏心半球阀借助驱动机构带动阀轴转动90°运动。此时，固定在阀轴上的偏心阀瓣（半球）同步旋转90°。顺时针旋转，偏心阀瓣进入阀座，在偏心作用下形成楔型机构。阀瓣逐渐压紧阀座，实现密封

，关闭阀门。逆时针旋转时，偏心阀瓣则迅速脱离阀座，旋转90°时，阀门为全开状态。

2. 气动偏心半球阀适用范围：

该系列阀门适用于石油，化工，冶金，电力，轻纺，造纸，水利等各部门中低压管路系统，同时还适用于污水处理，蒸汽，空气，煤气，沙浆，矿浆等弱污浊流体介质的输送和截流，节流等。