

飞轮超声波清洗机

产品名称	飞轮超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威固特 超声波频率:28/40KHz 清洗温度:30-65
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

飞轮的用途是用来减少机械运转过程的速度波动,安装在机器回转轴上的具有较大转动惯量的轮状蓄能器。当机器转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当机器转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。

随着飞轮的用处不断的扩大同时,它的表面处理工艺也是有了更高的要求,其工件表外面的切削粉末、工序之间搬运和保存时的粉末、加工油、切削油等都是需要用到超声波清洗设备进行高洁度的清洗。

飞轮超声波清洗机主要用于飞轮的清洗、吹干、烘干、防锈。表面附着的切削液、油污、粉尘、颗粒杂质等经过超声波处理后,使附着物与金属表面脱离,再经过高压喷淋冲洗后,能够彻底清洗金属工件上的颗粒杂质和油污,从而达到人工无法达到的理想清洗效果。飞轮超声波清洗机具有清洗速度快、清洗效果好、不损伤物件、减轻劳动强度、节约成本等优点。

飞轮超声波清洗机内槽材质采用优质2mm厚sus304不锈钢板焊接加工成形,槽体焊有不锈钢螺钉用于固定换能器。胶水采用瑞士进口气巴胶水,配合威固特公司独特的胶结工艺,从而保证超声功率强劲输出,换能头永不脱落。

我公司对用户实行设备一年保修,终身服务的原则,均建立档案,进行跟踪服务,确保质量水平。