

三通球阀Q45FQ44F

产品名称	三通球阀Q45FQ44F
公司名称	常州沪阀阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:上阀牌 型号:Q45FQ44F 产品口径:DN15-200
公司地址	天宁区关河东路22-3号
联系电话	13775229885 15151932769

产品详情

1.制造标准：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。

2.阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

3.工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。

4.工作温度：-196 -650 。

5.连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。

6.驱动方式：手动、气动、液动、电动。

七、产品详情

1.产品结构及其特性说明

SFAQ、SFGQ系列三通球阀采用四面阀座、一体化结构。适用于液体、气体、粉体等介质的汇合、分流及分配。其操作省力，维修方便。适用于石油、化工、电力等企业部门输送各种气体、液体、粉体等介质的管道、储罐、容器设备上汇合或分流装置。其特点是：

(1) 阀门按流通形式分为“L型”（3位2通）、“T型”（3位2通）两种类型。其中“L型”可实现对介质流向进行如‘图A’的两种切换功能；“T型”可实现对介质的分流或混流，如‘图B’的四种切换功能。可按工况要求选择其中一种。

(2) 阀座采用PTFE材料，阀门的启团力小，开关轻便。

(3) 阀门采用三体结构，拆装方便，便于现场维修、更换、其流道通畅，流体阻力小。

(4) 具有防静电结构，下装式阀杆及填料结构设计，防止阀杆脱落，体积小节约安装空间。

2.性能及设计规范：

(1) 压力等级：PN1.6、2.5、4.0、6.4、（Mpa）；ANSI 150、300磅级

(2) 公称通径：DN15-200；1/2”-8”

(3) 适用温度：-29-150

(4) 适用介质：碳钢：适用水 蒸气 油品等介质

(5) 连结方式：法兰连结按：JB、GB、HG、SH及ANSI
B16.5、JIS、DIN等标准；焊接端按：GB12224及ANSI B 16.25；螺纹连结按：GB7306及NPT