

无味弱溶剂墨水写真机墨水 车身贴PVC亚克力

产品名称	无味弱溶剂墨水写真机墨水 车身贴PVC亚克力
公司名称	天津傲彩科技有限公司
价格	120.00/升
规格参数	品牌:朝彩
公司地址	天津市北辰区京宝一纬路3号
联系电话	86871487 15022703236

产品详情

一、产品简介：

弱溶剂墨水是一种安全性高,精度高的新型户外环保溶剂喷墨墨水,具有极其广阔的发展前景。

特点：

- 1.色彩逼真：色彩艳丽，超高精度（1440dpi）表现。
- 2.高流畅性：超过3小时或50米以上连续打印，无断墨现象。
- 3.高耐候性：两年以上高户外耐候性，满足更多客户的实际需求。
- 4.干燥速度：适中的干燥速度，可以既满足喷头使用寿命的要求，同时打印无流墨、飞墨现象。
- 5.绿色环保：严格按照国家环保标准及溶剂型墨水的技术要求进行生产，健康环保，无气味。
- 6.高附着力：附着力高，因此具有很高的覆盖性，有效提升打印画面的色饱和度和颜色还原度

二、使用条件：

温度: 15 - 30

湿度: 25 - 70%

三、物化指标：

颜色	c m y k	溶剂	环保弱溶剂
气味	轻微	ph值	6.5-7.5
粘度	3-6厘泊	闪点	95
表面张力	25-35达因/cm	过滤精度	<0.2微米

四、承印材料:

镀锌板、金卡纸、pvc、pet、车身贴、铝塑板、有机玻璃等。打印不锈钢、玻璃先要上一层金属漆或者

五、适用机型:

适合epson、roland、mimaki、hp、mutoh等使用弱溶剂打印墨水的打印机；
各种爱普生喷头国产弱溶剂写真机（色彩配置可能不同，可提供色彩曲线）。

六、包装规格:1升/瓶

七、储存适用说明：

在5-30℃，阴凉干燥避光条件下存放；

在上述条件下存放期可超过12个月；

墨水在封口铝膜打开后应注意不要让灰尘和杂物进入墨水；

室内温度太低（低于15℃）时注意采用加热器，温度高于28℃时应采取降温措施。