

# 恒温恒湿箱供应

产品名称	恒温恒湿箱供应
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司内）
联系电话	0577-57792999

## 产品详情

伟煌恒温恒湿试验箱的标准规格尺寸及主要技术参数（单位:mm，亦可按客户需求非标订制）：

型号 whth-80 内箱尺寸:w × h × d 400 × 500 × 400 外形尺寸：970 × 1360 × 970 型号 whth-150

内箱尺寸:w × h × d 500 × 600 × 500 外形尺寸：1070 × 1460 × 1070 型号 whth-225

内箱尺寸:w × h × d 500 × 750 × 600 外形尺寸：1070 × 1610 × 1170 型号 whth-408

内箱尺寸:w × h × d 600 × 850 × 800 外形尺寸：1170 × 1710 × 1270 型号 whth-800

内箱尺寸:w × h × d 1000 × 1000 × 800 外形尺寸：1550 × 1840 × 1290 型号

whth-1000内箱尺寸:w × h × d 1000 × 1000 × 1000外形尺寸：1550 × 1840 × 1470

控制方式：平衡调温调湿方式(bthc)pid智能调节

温度范围：0 ~ 150 , -20 ~ 150 , -40 ~ 150 , -70 ~ 150 湿度范围：20% ~ 98%rh

温湿度均匀度：±2 , ±3%rh 温湿度波动度：±0.3 , ±2.5%rh 升温速率：3 /min

降温速率：1 /min 内箱材质：sus304光亮不锈钢板

外箱材质：sus304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 保温材质：超细玻璃棉+聚胺脂泡沫

制冷机：全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 制冷剂：r23/r404a 冷凝方式：风冷

加热器：镍铬合金不锈钢管加热器 气流方式：宽带式强迫气流循环(上出下进)

操作界面：液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国temi880) 运转方式：恒定运转,程序运转

程序记忆容量：120组可编程序,每个程序最大999段 分辨率：温度:0.1 ;湿度:0.1%rh

通讯功能：rs-232接口 附属功能：上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机)

标准配置：观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 安全装置：无熔丝开关,防干

烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护

电源配置：220v/380v 60/50hz（注：以上参数为标准机型，如您有特殊要求，我们可以按照您的需求打造符合您使用的产品。）

