硬密封球阀Q347H

产品名称	硬密封球阀Q347H
公司名称	常州沪阀阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:上阀牌 型号:Q347H 产品口径:DN15-700
公司地址	天宁区关河东路22-3号
联系电话	13775229885 15151932769

产品详情

1.制造标准：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。

2.阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

3.工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。

4.工作温度：-196℃-650℃。

5.连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。

6.驱动方式：手动、气动、液动、电动。

七、产品详情

▲硬密封球阀金属阀座的设计：

本公司生产硬密封球阀的球体表面采用先进的喷涂技术，通过对各种不同工况条件的处理，最高硬度可达HRC78。阀座密封面的处理，最高硬度可达HRC72。球体和阀座进行配对研磨，球阀整个密封面的所有密封区域均经过精密研磨。适合于高温高压的水、蒸汽、石油、煤炭、纤维、稠性和腐蚀性介质，以及带颗粒的介质。金属密封球阀有浮动球和固定球两种结构

金属阀座环与球面接触，通过作用在阀座环上均匀的弹簧负荷使阀座环与球面形成密封。同时，由于弹簧负荷的作用使辅助密封膨胀，实现阀体与阀座之间的密封.弹簧的载荷足以提供阀座与球体间可靠密封,特别是在低压条件下。

根据用户需要,可以在阀座密封面与球体之间设计有密封脂注入系统.

▲耐火设计：

阀门的耐火设计符合API 6FA或API 607标准,耐火试验规范相当于ISO 10497,这类阀门目前被广泛应用于造纸、原油、天燃气、石化以及各类含有颗粒、易磨损、易冲蚀、易引起火灾的相关工业。