

普天超五类非屏蔽网线模块大量现货供应

产品名称	普天超五类非屏蔽网线模块大量现货供应
公司名称	山东普拓蓝程信息科技有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:普天 型号:MK1-U11-5E-WH
公司地址	济南市历城区山大路85号
联系电话	0531-61362435 18663761102

产品详情

产品特性

- 1.符合TIA/EIA 568B.2-1和ISO/IEC 11801标准规定；
- 2.通过金针、端子、印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配关系；
- 3.金针镀金，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命；
- 4.采用优质阻燃聚碳酸酯材料，阻燃性能达到UL94V-0级别；
- 5.IDC按一定顺序错位打线方式排列，降低串扰，提高整体性能，并且搭配同种材质的IDC护套，保障线打上去不会脱落与松动导致性能影响。
- 6.精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆更宽松的容纳空间；7：分为打线和免打线系列；

技术指标

塑体材料：选用ABS或PC料，防火阻燃型，PC防火可达UL94V -0标准

金针：磷青铜模具冲压，方形针，在镀100 μ inch镍后再镀金50 μ inch的金，保证达到最小接触电阻和最长使用寿命

PCB材质 FR-4 A1级军用级覆铜板，1.6mm(厚度)，优化高频传输性能

IDC端子：磷青铜镀银和镀镍可选

适合线径：22-26 AWG

插拔次数：1000 次

IDC卡线次数：250 次

使用温度：-30 到+60

电气特性：

频率范围：0 ~ 250MHz

额定电流：1.5A

端接点与电缆导线间接触电阻：2.5m

接触电阻：2.5m

绝缘电阻：1000 M

抗电强度：750VAC，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧

认证：信息产业部认证、ETL认证、UL认证